

## LEDランプ

※LEDの寿命は、「光束が初期値の70%に減少するまでの点灯時間」と定義しています。



E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ(適合ランプ) LDR

### E11 / ダイクロイックハロゲン球形 LED ランプ (適合ランプ)



形 名	型 番	品 名	定格入力 電圧 V	定格入力 電流 A	定格消費 電力 W	全光束 lm	色温度 K	平均演色 評価数 Ra	寸 法 外 径 長 さ mm mm	最大光度 cd	ビーム角	口 金	定格寿命 h※	希望小売 価格(税抜) ¥				
LDR5L-M-E11/K2	AE50503E	JDR65W相当 高照度 ON-OFFタイプ	100	0.102	5.4	525	2700	82	50	65.5	2,880	15°	E11	40000	4,300			
LDR5L-W-E11/K2	AE50504E					550					1,235	33°						
LDR5L30-M-E11/K2	AE50505E					580					3,180	15°						
LDR5L30-W-E11/K2	AE50506E					610	3000				1,365	33°						
LDR5N-M-E11/K2	AE50507E					645					3,560	15°						
LDR5N-W-E11/K2	AE50508E					680	5000				1,530	33°						
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	AE50509E	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ		100	0.066	5.6	380	2400			91	50	65.5	2,085	15°	E11	40000	4,600
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	AE50510E						400							895	33°			
LDR6L-M-E11/D/H/K2	AE50511E	420					2700	2,310						15°	4,500			
LDR6L-W-E11/D/H/K2	AE50512E	445						990						33°				
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	AE50513E	465					3000	2,550						15°				
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	AE50514E	490						1,095						33°				
LDR6N-M-E11/D/H/K2	AE50515E	520					5000	2,850						15°				
LDR6N-W-E11/D/H/K2	AE50516E	550						1,225						33°				



ビーム球形 LED ランプ

### ビーム球形 LED ランプ



形 名	型 番	定格入力	定格入力	定格消費	全光束	色温度	平均演色	寸 法		照射角	口 金	定格寿命 h※	希望小売 価格(税抜) ¥
		V	A	W	lm	K	Ra	外 径 mm	長 さ mm				
LDR5L-W	<b>XE47602L</b>	100	0.076	4.5	440	2700	83	121	135	30°	E26	40,000	<b>10,000</b>
LDR7L-W	<b>XE47600L</b>		0.120	7.1	700	2700							<b>12,000</b>
LDR7N-W	<b>XE47601L</b>		0.120			5000							<b>12,000</b>
LDR12L-W	<b>XE47598L</b>		0.195	11.7	1000	2700							<b>14,000</b>
LDR12N-W	<b>XE47599L</b>		0.195			5000							



給電側口金



アース端子側口金

直管形 LED ランプ

### 直管形 LED ランプ



形 名	型 番	光束	演色性	色温度	ランプ電力	寸 法	口 金	定格寿命 h※	希望小売 価格(税抜) ¥
			lm	Ra	K	W			
LDL40S・N/21/34・N3	XE41272L	高出力	3,400	5000	21.0	1,198	GX16t-5	40,000	13,000
LDL40S・L/17/22・N4	XE41273L		2,200	3000	17.4				
LDL40S・W/17/23・N4	XE41274L		2,300	4000					
LDL40S・N/17/25・N5	XE41275L		2,500	5000					
LDL40S・D/17/24・N4	XE41276L		2,400	6500					9.9
LDL20S・L/10/11・N4	XE41279L	1,100	3000						
LDL20S・W/10/12・N4	XE41280L	1,200	4000						
LDL20S・N/10/13・N4	XE41281L	1,300	5000						

※LDL40については、温白色(3500K)も対応いたします。詳しくは最寄りの営業所にお問い合わせください。



給電側口金



アース端子側口金

直管形 LED ランプ  
防雨・防湿型

### 直管形 LED ランプ 防雨・防湿型



形 名	型 番	光束	演色性	色温度	ランプ電力	寸 法	口 金	定格寿命 h※	希望小売 価格(税抜) ¥
		lm	Ra	K	W	mm			
LDL40T・N/17/25・G3	<b>XE46423L</b>	2,500	83	5000	17.4	1,198	GX16t-5	40,000	<b>10,000</b>
LDL20T・N/10/13・G3	<b>XE46424L</b>	1,300			9.9	580			<b>8,000</b>