

スポットライト 白熱球100W/60Wクラス



花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、  
地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。  
※冠水の恐れのある場所には使用しないでください。


使用器具：AU 42387 L



100W相当  
**AU 40629 L** 電球色 非調光 LED付 散光  
¥33,800 (税抜)  
7.6W・575 lm・75.6 lm/W・Ra80・2700K

ランプ：LED電球60形相当 (E26)  
本 体：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装  
パネル：プラスチック・透明内面消し  
●重-1.9kg  
●光源寿命：40,000時間  
●キャプタイヤケーブル6.0m付  
●照射近接限度10cm  
●調光器併用不可・13VA(100V)


防雨型 スパイク式  
ねじ込式  
プラグ付



100W相当  
**AU 40630 L** 電球色 非調光 LED付 散光  
¥33,800 (税抜)  
7.6W・575 lm・75.6 lm/W・Ra80・2700K

ランプ：LED電球60形相当 (E26)  
本 体：アルミダイカスト・黒色塗装  
パネル：プラスチック・透明内面消し  
●重-1.9kg  
●光源寿命：40,000時間  
●キャプタイヤケーブル6.0m付  
●照射近接限度10cm  
●調光器併用不可・13VA(100V)


防雨型 スパイク式  
ねじ込式  
プラグ付



100W相当  
**AU 42388 L** 電球色 LED一体型 拡散  
¥31,800 (税抜)  
8.6W・535 lm・62.2 lm/W・Ra83・2700K

LED  
本 体：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装  
パネル：アクリル・透明消し  
●重-2.3kg  
●光源寿命：40,000時間  
●キャプタイヤケーブル6.0m付  
●調光器併用不可・12VA(100V)

防雨型 スパイク式  
ねじ込式  
プラグ付



100W相当  
**AU 42387 L** 電球色 LED一体型 拡散  
¥31,800 (税抜)  
8.6W・535 lm・62.2 lm/W・Ra83・2700K

LED  
本 体：アルミダイカスト・ブラック塗装  
パネル：アクリル・透明消し  
●重-2.3kg  
●光源寿命：40,000時間  
●キャプタイヤケーブル6.0m付  
●調光器併用不可・12VA(100V)

防雨型 スパイク式  
ねじ込式  
プラグ付

