





ASE 940 383 (オフホワイト)
ASE 940 385 (ブラック)
¥6,100 (税抜)

ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR(E11)別売
本 体：銅・塗装
●重・0.3kg
●照射近接限度50cm
●床面より1.8mを超える場所に取付けてください




ASE 940 384 (オフホワイト)
ASE 940 386 (ブラック)
¥6,100 (税抜)

ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR(E11)別売
本 体：銅・塗装
●重・0.4kg
●照射近接限度50cm
●床面より1.8mを超える場所に取付けてください




ASE 940 379 (オフホワイト)
ASE 940 381 (ブラック)
¥5,500 (税抜)

ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR(E11)別売
本 体：銅・塗装
●重・0.2kg
●照射近接限度50cm
●床面より1.8mを超える場所に取付けてください




ASE 940 380 (オフホワイト)
ASE 940 382 (ブラック)
¥5,500 (税抜)

ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR(E11)別売
本 体：銅・塗装
●重・0.3kg
●照射近接限度50cm
●床面より1.8mを超える場所に取付けてください



■ 拡散レンズ使用時 (33°ランプ+65°レンズ装着)



■ 適合オプション (E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ用)

型番	品名	価格(¥)	適合ランプ
AE49626E	〈地明り配光〉拡散レンズ (65°)	2,600	AE50504E・AE50506E・AE50508E AE50510E・AE50512E・AE50514E AE50516E
AE49627E	〈グレアカット〉ハニカムルーバー	3,700	AE50503E～AE50516E

※適合器具、適合ランプ以外ではご使用できません。

■ 適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

形名	型番	品名	口金	外径 (mm)	長さ (mm)	消費電力 (W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	全光束 (lm)	光束角 (°)	最大光度 (cd)	定格寿命 (h)	価格 (¥)
LDR5L-M-E11/K2	AE50503E	JDR65W相当 高照度 非調光タイプ	E11	φ50	65.5	5.4	2700	82	525	15	2,880	40000	5,200
LDR5L-W-E11/K2	AE50504E								550	33	1,235		
LDR5L30-M-E11/K2	AE50505E								580	15	3,180		
LDR5L30-W-E11/K2	AE50506E								610	33	1,365		
LDR5N-M-E11/K2	AE50507E	JDR40W相当 低色温度 調光タイプ (約5～100%)	E11	φ50	65.5	5.6	2400	91	645	15	3,560	40000	5,800
LDR5N-W-E11/K2	AE50508E								680	33	1,530		
LDR6L24-M-E11/D/H/K2	AE50509E								380	15	2,085		
LDR6L24-W-E11/D/H/K2	AE50510E								400	33	895		
LDR6L-M-E11/D/H/K2	AE50511E	JDR40W相当 高演色 調光タイプ (約5～100%)	E11	φ50	65.5	5.6	2700	91	420	15	2,310	40000	5,500
LDR6L-W-E11/D/H/K2	AE50512E								445	33	990		
LDR6L30-M-E11/D/H/K2	AE50513E								465	15	2,550		
LDR6L30-W-E11/D/H/K2	AE50514E								490	33	1,095		
LDR6N-M-E11/D/H/K2	AE50515E		E11	φ50	65.5	5.6	5000		520	15	2,850	40000	5,500
LDR6N-W-E11/D/H/K2	AE50516E								550	33	1,225		

・適合器具以外ではご使用できません。

■ E11 その他使用可能ランプ

適合器具	口金	ランプ メーカー	価格 (¥)	シリーズ 名	品番	調光器 メーカー	適合調光器	品番	仕様	接続可能台数 目安
ASE940193～ASE940196 ASE940379～ASE940386 ASE940895～ASE940900	E11	USHIO	オープン	C	LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C	lutron	グラフィックアイ 調光スイッチ	QSGR-6EJA DIVA	6ゾーン コントロールユニット 片切・3路	～96灯 2～20灯

・適合器具以外ではご使用できません。 ・調光ランプは接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。

ランプに関するご注意 ・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。 ・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。 ・各ランプの安全上の注意、警告、注意をよく読んでからご使用ください。 ・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。