

浴室灯

心ズボライト

ブラケットライト

シャンデリア

インテリアファン

スタンドライト

間接照明

ソリッドデザイン

シーリングライト

小型シーリング

キッチンライト

和風照明

浴室灯

エクステリア

ダウンライト

スポットライト

ベースライト

非常用照明

コントローラ

別売部品

arkia

調色

ブラケット

シーリング

営業用

寒い時でも即時点灯し、浴室・洗面所に最適なLED浴室灯。
用途に応じて必要な明るさをお選びいただけます。

U14-045

使用器具：AU52643・AU52647

100W相当

AU 52643
電球色 2700K・Ra85 6.5W・575 lm・88.4 lm/W

AU 54589 NEW
温白色 3500K・Ra85 6.5W・605 lm・93.0 lm/W

AU 52644
昼白色 5000K・Ra85 6.5W・645 lm・99.2 lm/W

¥14,200 (税抜) 非調光 LED交換可能

ラン プ：LEDランプLDF7(GX53)
本 体：プラスチック・白色
グローブ：アクリル・乳白色
●幅-φ148 出幅-91mm 重-0.3kg
●光源寿命：40,000時間
●一般住宅用(営業用浴場使用不可)
●調光器併用不可
●11VA(100V)

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°

60W相当

AU 52647
電球色 2700K・Ra85 4.5W・390 lm・86.6 lm/W

AU 54590 NEW
温白色 3500K・Ra85 4.5W・415 lm・92.2 lm/W

AU 52648
昼白色 5000K・Ra85 4.5W・435 lm・96.6 lm/W

¥13,200 (税抜) 非調光 LED交換可能

ラン プ：LEDランプLDF5(GX53)
本 体：プラスチック・白色
グローブ：アクリル・乳白色
●幅-φ148 出幅-91mm 重-0.3kg
●光源寿命：40,000時間
●一般住宅用(営業用浴場使用不可)
●調光器併用不可
●8VA(100V)

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°

LEDだから
瞬時に100%点灯

瞬時に明るく点灯してほしい場所に最適。
しかもスイッチのON-OFFを繰り返しても、
寿命は変わりません。

POINT：明るくなるまで時間がかかる
蛍光灯の短所を解消

60W相当

AU 52652
電球色 2700K・Ra85 4.5W・390 lm・86.6 lm/W

AU 54591 NEW
温白色 3500K・Ra85 4.5W・415 lm・92.2 lm/W

¥11,000 (税抜) 非調光 LED交換可能

ラン プ：LEDランプLDF5(GX53)
本 体：プラスチック・白色
グローブ：アクリル・乳白色
●幅-□120 出幅-122mm 重-0.4kg
●光源寿命：40,000時間
●一般住宅用(営業用浴場使用不可)
●調光器併用不可
●8VA(100V)

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°

60W相当

AU 52653
電球色 2700K・Ra85 4.5W・400 lm・88.8 lm/W

AU 54593 NEW
温白色 3500K・Ra85 4.5W・425 lm・94.4 lm/W

¥11,000 (税抜) 非調光 LED交換可能

ラン プ：LEDランプLDF5(GX53)
本 体：プラスチック・白色
グローブ：アクリル・乳白色
●幅-φ180 出幅-146mm 重-0.4kg
●光源寿命：40,000時間
●一般住宅用(営業用浴場使用不可)
●調光器併用不可
●8VA(100V)

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°

60W相当

AU 52650
電球色 2700K・Ra85 4.5W・420 lm・93.3 lm/W

AU 54592 NEW
温白色 3500K・Ra85 4.5W・445 lm・98.8 lm/W

¥8,600 (税抜) 非調光 LED交換可能

ラン プ：LEDランプLDF5(GX53)
本 体：プラスチック・白色
グローブ：アクリル・乳白色
●幅-φ120 出幅-122mm 重-0.3kg
●光源寿命：40,000時間
●一般住宅用(営業用浴場使用不可)
●調光器併用不可
●8VA(100V)

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°

422 △安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

連結端子付 (送りなし)

連結端子付 (送り付)