

Modelish Ring モダリッシュリング



空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。
ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。

LP01-099

使用器具：AP 42695 L



空間にフィットしながら、光がアクセントとして輝くリング照明。
しっかりと明るさも確保します。



※下から見上げた写真



AP 42695 L

電球色 2700K・Ra80 38.6W・3760 lm・97.4 lm/W

AP 42696 L

昼白色 5000K・Ra80 38.6W・4125 lm・106.8 lm/W

¥128,000 (税抜)

調光

LED交換
不可

~8畳

LED

- 本体：プラスチック・クロムメッキ
- セード：アクリル・乳白色
- 高・50 幅・φ500 全長・2000~800 埋込穴径・φ160mm 重・2.7kg
- 壁スイッチ：全灯→調光→LED保安灯
- 光源寿命：40,000時間
- 調光範囲（約1~100%）、LED保安灯5段階調光
- 専用リモコン付・高さ調節可能型
- 埋込時：埋込必要高50mm
- 埋込時：断熱施工（マット敷工法）対応型
- 調光器併用不可・39VA(100V)



埋込時



全長 250mm 時

AH 42699 L

電球色 2700K・Ra80 38.6W・3760 lm・97.4 lm/W

AH 42700 L

昼白色 5000K・Ra80 38.6W・4125 lm・106.8 lm/W

¥125,000 (税抜)

調光

LED交換
不可

~8畳

LED

- 本体：プラスチック・クロムメッキ
- セード：アクリル・乳白色
- 高・50 幅・φ500 全長・800~250 埋込穴径・φ160mm 重・2.6kg
- 壁スイッチ：全灯→調光→LED保安灯
- 光源寿命：40,000時間
- 調光範囲（約1~100%）、LED保安灯5段階調光
- 専用リモコン付
- 埋込時：埋込必要高50mm
- 埋込時：断熱施工（マット敷工法）対応型
- 調光器併用不可・39VA(100V)



埋込時

埋込時