

Exterior Light

Exterior Bracket Light ・ 営業用浴室灯




LED交換
可能

非調光
タイプ

防雨・防湿型
ねじ込式

ランプ：LED電球60形相当(E26)×2
本体：アルミ塗装
グローブ：ガラス・内面白色塗装飛散防止加工
重量：3.7kg
●光源寿命：40,000時間
●直付・壁付取付可能
●傾斜天井に取付可能(90°まで)
●営業用浴場使用可能
●温泉地での使用不可
●器具外結線専用型
●取付には埋込ボックスが必要です
市販のものを別途お求めください
●調光器併用不可
●24VA(100V)




白熱球 100W相当

LED交換
可能

非調光
タイプ

防雨・防湿型
ねじ込式

ランプ：LED小形電球40形相当(E17)
本体：アルミ塗装
グローブ：ガラス・内面白色塗装飛散防止加工
重量：1.6kg
●光源寿命：40,000時間
●営業用浴場使用可能
●温泉地での使用不可
●器具外結線専用型
●取付には埋込ボックスが必要です
市販のものを別途お求めください
●調光器併用不可
●7VA(100V)



白熱球 40W相当


電球色 2700K・Ra80

AW 48065 L (黒色) ○

AW 48066 L (ダークグレーメタリック) ○

¥65,900(税抜)

定格光束 685lm
消費電力 14.0w
固有エネルギー
消費効率 48.9lm/W



電球色 2700K・Ra84

AW 48067 L (黒色) ○

AW 48068 L (ダークグレーメタリック) ○

¥55,800(税抜)

定格光束 225lm
消費電力 4.2w
固有エネルギー
消費効率 53.5lm/W



LEDへの硫黄による影響について

一般屋内でご使用の場合でも、LED器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品・薬品、車の排気ガスには硫黄成分が含まれます。)硫黄の影響により、白化(色温度変化、バラツキ)、照度低下の原因になります。