

φ125mmダウンライト用リニューアルプレート

屋内仕様ダウンライト用

φ125 ダウンライト用 (マルチタイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ150~200mm
- ・適合器具径 φ135~146mm



**AE 45826 E**

¥4,300 (税抜)

本 体：鋼-ファインホワイト塗装

サ イ ズ：幅-φ234 出幅-5

埋込穴径-φ150~200mm

重 量：0.6kg

●埋込穴径150mmの時、取付必要高125mm

埋込穴径175mmの時、取付必要高65mm

埋込穴径200mmの時、取付必要高50mm

●取付可能天井厚5~25mm



φ125 ダウンライト用 (専用タイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ150mm
- ・適合器具径 φ135~143mm



**AE 51244 E** (ファインホワイト)

**AE 51245 E** (ブラック)

¥3,400 (税抜)

本 体：鋼板-塗装

サ イ ズ：幅-φ178 出幅-4

取付必要高-80mm

埋込穴径-φ150mm

重 量：0.3kg

●取付可能天井厚1~25mm

●傾斜天井に取付可能(55°まで)



屋内屋外仕様ダウンライト用

φ125 ダウンライト用 (マルチタイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ150~200mm
- ・適合器具径 φ135~146mm



**AE 45833 E**

¥5,100 (税抜)

本 体：鋼-ファインホワイト塗装

サ イ ズ：幅-φ234 出幅-5

埋込穴径-φ150~200mm

重 量：0.6kg

●埋込穴径150mmの時、取付必要高125mm

埋込穴径175mmの時、取付必要高65mm

埋込穴径200mmの時、取付必要高50mm

●取付可能天井厚5~25mm

●高気密SB (高気密SB器具使用時)

●防雨型 (防雨型器具取付時)



φ125 ダウンライト用 (専用タイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ150mm
- ・適合器具径 φ135~143mm



**AE 51246 E** (ファインホワイト)

**AE 51247 E** (ブラック)

¥4,300 (税抜)

本 体：鋼板-塗装

サ イ ズ：幅-φ178 出幅-4

取付必要高-80mm

埋込穴径-φ150mm


重 量：0.3kg

●取付可能天井厚1~25mm

●傾斜天井に取付可能(55°まで)

●高気密SB (高気密SB器具使用時)

●防雨型 (防雨型器具取付時)



φ100mmダウンライト用リニューアルプレート

屋内仕様ダウンライト用

φ100 ダウンライト用 (マルチタイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ125~150mm
- ・適合器具径 φ110~113mm



**AE 45825 E**

¥4,000 (税抜)

本 体：アルミダイカスト-ファインホワイト塗装

サ イ ズ：幅-φ174 出幅-3

取付必要高-70mm

埋込穴径-φ125~150mm

重 量：0.3kg

●取付可能天井厚5~25mm



φ100 ダウンライト用 (専用タイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ125mm
- ・適合器具径 φ110~118mm



**AE 51248 E** (ファインホワイト)

**AE 51249 E** (ブラック)

¥3,400 (税抜)

本 体：鋼板-塗装

サ イ ズ：幅-φ153 出幅-4

取付必要高-80mm

埋込穴径-φ125mm

重 量：0.2kg

●取付可能天井厚1~25mm

●傾斜天井に取付可能(55°まで)



屋内屋外仕様ダウンライト用

φ100 ダウンライト用 (マルチタイプ)

- ・既存天井埋込穴径 φ125~150mm
- ・適合器具径 φ110~113mm



**AE 44896 E** (ファインホワイト)

**AE 44897 E** (ブラック)

¥4,800 (税抜)

本 体：アルミダイカスト-塗装

サ イ ズ：幅-φ174 出幅-4

取付必要高-70mm


埋込穴径-φ125~150mm

重 量：0.3kg

●取付可能天井厚5~25mm

●高気密SB (高気密SB器具使用時)

●防雨型 (防雨型器具取付時)



φ100 ダウンライト用 (マルチタイプ)

- ・既存天井埋込穴径 □125~150-φ125~150mm
- ・適合器具径 φ110~113mm



**AE 44898 E** (ファインホワイト)

**AE 44899 E** (ブラック)

¥7,800 (税抜)

本 体：アルミダイカスト-塗装

サ イ ズ：幅-□174 出幅-4

取付必要高-70mm

埋込穴径-□125~150、φ125~150mm

重 量：0.4kg

●取付可能天井厚5~25mm

●高気密SB (高気密SB器具使用時)

●防雨型 (防雨型器具取付時)

