

Base Down Light

125 100-242V対応電源一体型ダウンライト 白色コーン

2500/2000/1500/1000 lmクラス



LED交換不可 非調光タイプ ※マークの宝飾をのぞく

- LED
- 枠：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
コーン：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
電源ユニット：内蔵
- 光源寿命：40,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - 傾斜天井に取付可能(55°まで)
 - 配光は傾斜天井対応ではありません
 - 調光器併用不可
 - 照射近接限度10cm
 - 100-242V対応

2500 lmクラス (FHT32W×2相当)

グレアカット28° 電球色 3000K・Ra82 温白色 3500K・Ra82 白 色 4000K・Ra82 昼白色 5000K・Ra82

55°

AD 52921 ○ AD 52922 ○ AD 52923 ○ AD 52924 ○ ￥21,200 (税抜)

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 定格光束 | 2455 lm | 定格光束 | 2500 lm | 定格光束 | 2520 lm | 定格光束 | 2550 lm |
| 消費電力 | 24.9 w | 消費電力 | 24.9 w | 消費電力 | 24.9 w | 消費電力 | 24.9 w |
| 固有エネルギー消費効率 | 98.5 lm/W | 固有エネルギー消費効率 | 100.4 lm/W | 固有エネルギー消費効率 | 101.2 lm/W | 固有エネルギー消費効率 | 102.4 lm/W |

重 量：0.8kg
●取付必要高89mm
●25/28/32VA (100/200/242V)

2000 lmクラス (FHT42W相当)

グレアカット28° 電球色 3000K・Ra82 温白色 3500K・Ra82 白 色 4000K・Ra82 昼白色 5000K・Ra82

55°

AD 52986 ○ AD 52987 ○ AD 52988 ○※ AD 52990 ○ ￥17,900 (税抜)

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 定格光束 | 1810 lm | 定格光束 | 1840 lm | 定格光束 | 1855 lm | 定格光束 | 1875 lm |
| 消費電力 | 19.6 w | 消費電力 | 19.6 w | 消費電力 | 19.6 w | 消費電力 | 19.6 w |
| 固有エネルギー消費効率 | 92.3 lm/W | 固有エネルギー消費効率 | 93.8 lm/W | 固有エネルギー消費効率 | 94.6 lm/W | 固有エネルギー消費効率 | 95.6 lm/W |

重 量：0.7kg
●取付必要高83mm
●20/26/30VA (100/200/242V)

1500 lmクラス (FHT32W相当)

グレアカット28° 電球色 3000K・Ra82 温白色 3500K・Ra82 白 色 4000K・Ra82 昼白色 5000K・Ra82

55°

AD 53068 ○ AD 53069 ○ AD 53081 ○ AD 53082 ○ ￥14,500 (税抜)

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 定格光束 | 1280 lm | 定格光束 | 1300 lm | 定格光束 | 1315 lm | 定格光束 | 1330 lm |
| 消費電力 | 12.4 w | 消費電力 | 12.4 w | 消費電力 | 12.4 w | 消費電力 | 12.4 w |
| 固有エネルギー消費効率 | 103.2 lm/W | 固有エネルギー消費効率 | 104.8 lm/W | 固有エネルギー消費効率 | 106.0 lm/W | 固有エネルギー消費効率 | 107.2 lm/W |

重 量：0.4kg
●取付必要高84mm
●13/14/15VA (100/200/242V)

1000 lmクラス (100W相当)

グレアカット28° 電球色 2700K・Ra82 電球色 3000K・Ra82 温白色 3500K・Ra82 白 色 4000K・Ra82

55°

AD 53283 ○ AD 53284 ○ AD 53285 ○ AD 53286 ○ ￥13,600 (税抜)

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 定格光束 | 1015 lm | 定格光束 | 1060 lm | 定格光束 | 1075 lm | 定格光束 | 1085 lm |
| 消費電力 | 11.0 w | 消費電力 | 11.0 w | 消費電力 | 11.0 w | 消費電力 | 11.0 w |
| 固有エネルギー消費効率 | 92.2 lm/W | 固有エネルギー消費効率 | 96.3 lm/W | 固有エネルギー消費効率 | 97.7 lm/W | 固有エネルギー消費効率 | 98.6 lm/W |

重 量：0.4kg
●取付必要高84mm
●11/12/15VA (100/200/242V)