


36mm浅型ダウンライト


特許登録済

取付必要高36mmの浅型コンパクト設計で、通常の埋込高さがとれない懐の狭い天井にも取り付けられます。

●懐の狭い天井




●梁下でスペースの無いところ



懐の狭い天井や、梁下でスペースがない箇所にも、36mmあれば施工できます。

100 ベースタイプ



高気密  
散光 **S<sub>B</sub>**

100W相当

非調光

AD 51091 **G**

電球色 2700K・Ra83 5.8W・610 lm・105.1 lm/W

AD 51092 **G**

温白色 3500K・Ra83 5.8W・650 lm・112.0 lm/W

AD 51093 **G**

昼白色 5000K・Ra83 5.8W・680 lm・117.2 lm/W


¥8,600 (税抜)

非調光

LED交換不可

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- LED
- 重-0.3kg
  - 光束維持時間:40,000時間
  - 取付可能天井厚5~25mm
  - 配光は傾斜天井対応ではありません
  - 照射近接限度10cm
  - 調光器併用不可
  - 11VA(100V)
- 傾天55°



非調光

AD 51094 **G**

電球色 2700K・Ra83 5.8W・565 lm・97.4 lm/W

AD 51095 **G**

温白色 3500K・Ra83 5.8W・600 lm・103.4 lm/W

AD 51096 **G**

昼白色 5000K・Ra83 5.8W・630 lm・108.6 lm/W

¥8,600 (税抜)

非調光

LED交換不可

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

60W相当

非調光

AD 51097 **G**

電球色 2700K・Ra83 3.8W・390 lm・102.6 lm/W

AD 51098 **G**

温白色 3500K・Ra83 3.8W・415 lm・109.2 lm/W

AD 51099 **G**

昼白色 5000K・Ra83 3.8W・435 lm・114.4 lm/W


¥6,300 (税抜)

非調光

LED交換不可

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- LED
- 重-0.3kg
  - 光束維持時間:40,000時間
  - 取付可能天井厚5~25mm
  - 配光は傾斜天井対応ではありません
  - 照射近接限度10cm
  - 調光器併用不可
  - 7VA(100V)
- 傾天55°



非調光

AD 51100 **G**

電球色 2700K・Ra83 3.8W・360 lm・94.7 lm/W

AD 51101 **G**

温白色 3500K・Ra83 3.8W・385 lm・101.3 lm/W

AD 51102 **G**

昼白色 5000K・Ra83 3.8W・405 lm・106.5 lm/W

¥6,300 (税抜)


非調光

LED交換不可

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

材厚30~50mm対応ダウンライト

特殊な材厚にも取付可能なダウンライト。  
パネルシリーズと同じデザインでご用意しました。



材厚30~50mmの厚い天井材に対応したタイプです。

100 ベースタイプ



高気密  
散光 **S<sub>B</sub>**

100W相当

調光

AD 54037 **G**

電球色 2700K・Ra93 8.0W・750 lm・93.7 lm/W

AD 54040 **G**

温白色 3500K・Ra94 8.0W・810 lm・101.2 lm/W

AD 54041 **G**

昼白色 5000K・Ra95 8.0W・820 lm・102.5 lm/W


¥9,800 (税抜)

調光

LED交換不可

LED  
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重-0.4kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 取付必要高:90mm(材厚30~40mm未満時)  
100mm(材厚40~50mm時)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- リニューアルプレート併用不可
- 12VA(100V)



60W相当

調光

AD 54042 **G**

電球色 2700K・Ra93 5.5W・470 lm・85.4 lm/W

AD 54043 **G**

温白色 3500K・Ra94 5.5W・505 lm・91.8 lm/W

AD 54044

昼白色 5000K・Ra95 5.5W・510 lm・92.7 lm/W

¥8,300 (税抜)

調光




LED交換不可

LED  
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装




- 重-0.4kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 取付必要高:90mm(材厚30~40mm未満時)  
100mm(材厚40~50mm時)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- リニューアルプレート併用不可
- 8VA(100V)






36mm浅型ダウンライト(ファインホワイト)



36mm浅型ダウンライト(ブラック)



材厚30~50mm対応ダウンライト




適合調光器



逆位相  
AE 49350 E  
¥16,500 (税抜)  
正位相  
AE 36745 E  
¥14,500 (税抜)

逆位相  
AE 55448 E (白)  
¥19,500 (税抜)  
AE 55449 E (黒)  
¥19,500 (税抜)

逆位相  
AE 54344 E (白)  
¥29,000 (税抜)  
AE 54347 E (黒)  
¥29,000 (税抜)



調光の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ

静音性に優れた逆位相タイプ

Switch Navi