

[防雨・防湿型] 軒下シーリング FCL30W/20Wクラス



FCL30W相当

AU 45014 L G

電球色 2700K・Ra82 10.3W・970 lm・94.1 lm/W

AU 45015 L

昼白色 5000K・Ra82 10.3W・1025 lm・99.5 lm/W

¥15,500 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED
本 体：プラスチック・白色
セード：アクリル・乳白色
●高-105 幅-φ325mm 重-0.9kg
●光束維持時間:40,000時間
●調光器併用不可
●一般住宅用(営業用浴場使用不可)
●18VA(100V)

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°



FCL30W相当

AU 45016 L G

電球色 2700K・Ra82 10.3W・885 lm・85.9 lm/W

AU 45017 L

昼白色 5000K・Ra82 10.3W・935 lm・90.7 lm/W

¥15,500 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED
本 体：プラスチック・黒色
セード：アクリル・乳白色
●高-105 幅-φ325mm 重-0.9kg
●光束維持時間:40,000時間
●調光器併用不可
●一般住宅用(営業用浴場使用不可)
●18VA(100V)

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°



FCL20W相当

AU 46977 L G

電球色 2700K・Ra82 7.6W・735 lm・96.7 lm/W

AU 46978 L

昼白色 5000K・Ra82 7.6W・780 lm・102.6 lm/W

¥14,500 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED
本 体：プラスチック・白色
セード：アクリル・乳白色
●高-105 幅-φ325mm 重-0.9kg
●光束維持時間:40,000時間
●調光器併用不可
●一般住宅用(営業用浴場使用不可)
●13VA(100V)

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°



FCL20W相当

AU 46979 L G

電球色 2700K・Ra82 7.6W・675 lm・88.8 lm/W

AU 46980 L

昼白色 5000K・Ra82 7.6W・710 lm・93.4 lm/W

¥14,500 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED
本 体：プラスチック・黒色
セード：アクリル・乳白色
●高-105 幅-φ325mm 重-0.9kg
●光束維持時間:40,000時間
●調光器併用不可
●一般住宅用(営業用浴場使用不可)
●13VA(100V)

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°




U16-134

使用器具：AU 45014 L


■照度分布図

AU 45014 L



器具ピッチ：6.5m 取付高さ：2.5m
保守率：0.8% 反射率：床20%

AU 46977 L



器具ピッチ：6.5m 取付高さ：2.5m
保守率：0.8% 反射率：床20%

[防雨型] 軒下シーリング FCL20Wクラス

AU 49375 L・AU 49376 L用
リニューアルプレート


リフォーム・リプレイスに対応



AE49377E
リニューアルプレート
φ330mm



AU49375L・AU49376L



器具を外したあとの汚れ
φ330mmサイズで、
従来の跡形を隠せます。



装着例
一体感のある器具フォルム

同デザインで非常灯タイプもご用意。

[非常灯…P.819掲載]



AR49374L



AR49373L



FCL20W相当

AU 49376 L

¥77,500 (税抜)

昼白色 5000K・Ra85 7.6W・610 lm・80.2 lm/W

非調光 LED交換不可

LED
本 体：アルミダイカスト・オフホワイト塗装
グロoup：ガラス・透明内面白色塗装
●高-110 幅-φ280mm 重-2.8kg
●光束維持時間:40,000時間
●非常灯・誘導灯ではご使用になれません
●調光器併用不可
●100-242V対応
●8/8/9VA(100/200/242V)

防雨型
ねじ込式
直・壁取付



FCL20W相当

AU 49375 L

¥77,500 (税抜)

電球色 2700K・Ra85 7.6W・610 lm・80.2 lm/W

非調光 LED交換不可

LED
本 体：アルミダイカスト・オフホワイト塗装
グロoup：ガラス・透明内面白色塗装
●高-110 幅-φ280mm 重-2.8kg
●光束維持時間:40,000時間
●非常灯・誘導灯ではご使用になれません
●調光器併用不可
●100-242V対応
●8/8/9VA(100/200/242V)

防雨型
ねじ込式
直・壁取付

