



ブラグ



ブラグ

JDR65W/40W相当

ASE 940 383 (オフホワイト)
ASE 940 385 (ブラック)
¥6,100 (税抜)

LED交換
可能



フランジ



フランジ

JDR65W/40W相当

ASE 940 384 (オフホワイト)
ASE 940 386 (ブラック)
¥6,100 (税抜)

LED交換
可能



ブラグ



ブラグ

JDR65W/40W相当

ASE 940 379 (オフホワイト)
ASE 940 381 (ブラック)
¥5,500 (税抜)

LED交換
可能



フランジ



フランジ


JDR65W/40W相当

ASE 940 380 (オフホワイト)
ASE 940 382 (ブラック)
¥5,500 (税抜)

LED交換
可能


ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR(E11)別売
本 体：銅・塗装
●重-0.3kg
●照射近接角度50cm ●床面より1.8mを超える場所に取付けてください
(適合ランプ)
●高照度 非調光タイプ
AE50503E~AE50508E
●高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE50511E~AE50516E
●低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE50509E~AE50510E
(Bluetooth対応適合ランプ)
●調光調色タイプ AE55874~AE55875
●調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE55876~AE55885

ランプ別売 直・壁取付
ブラグ専用 傾天90°




ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR(E11)別売
本 体：銅・塗装
●重-0.4kg
●照射近接角度50cm ●床面より1.8mを超える場所に取付けてください
(適合ランプ)
●高照度 非調光タイプ
AE50503E~AE50508E
●高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE50511E~AE50516E
●低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE50509E~AE50510E
(Bluetooth対応適合ランプ)
●調光調色タイプ AE55874~AE55875
●調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE55876~AE55885

ランプ別売 直・壁取付
ブラグ専用 傾天90°




ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR(E11)別売
本 体：銅・塗装
●重-0.2kg
●照射近接角度50cm ●床面より1.8mを超える場所に取付けてください
(適合ランプ)
●高照度 非調光タイプ
AE50503E~AE50508E
●高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE50511E~AE50516E
●低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE50509E~AE50510E
(Bluetooth対応適合ランプ)
●調光調色タイプ AE55874~AE55875
●調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE55876~AE55885

ランプ別売 直・壁取付
ブラグ専用 傾天90°



ランプ：ダイクロイックハロゲン球形
LEDランプLDR(E11)別売
本 体：銅・塗装
●重-0.3kg
●照射近接角度50cm ●床面より1.8mを超える場所に取付けてください
(適合ランプ)
●高照度 非調光タイプ
AE50503E~AE50508E
●高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE50511E~AE50516E
●低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE50509E~AE50510E
(Bluetooth対応適合ランプ)
●調光調色タイプ AE55874~AE55875
●調光タイプ(調光範囲約5~100%)
AE55876~AE55885

ランプ別売 直・壁取付
ブラグ専用 傾天90°



■ 適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

| 形名 | 型番 | 品名 | 口金 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 光源色 | 色温度 (K) | 演色性 (Ra) | 消費電力 (W) | 全光束 (lm) | 固有エネルギー 消費効率(lm/W) | 光束角 (°) | 最大光度 (cd) | ランプ寿命 (h) | 価格 (¥) |
|----------------------|----------|-------------------------------------|-----|------------|------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| LDR5L-M-E11/K2 | AE50503E | JDR65W相当 高照度 非調光タイプ | E11 | φ50 | 65.5 | 電球色 | 2700 | 82 | 5.4 | 525 | 97.2 | 15 | 2,880 | 40,000 | 5,200 |
| LDR5L-W-E11/K2 | AE50504E | | | | | | 3000 | | | 550 | 101.8 | 33 | 1,235 | | |
| LDR5L30-M-E11/K2 | AE50505E | | | | | 昼白色 | 5000 | | | 580 | 107.4 | 15 | 3,180 | | |
| LDR5L30-W-E11/K2 | AE50506E | | | | | | 5000 | | | 610 | 112.9 | 33 | 1,365 | | |
| LDR5N-M-E11/K2 | AE50507E | | | | | 低色温度 | 2400 | 645 | 119.4 | 15 | 3,560 | 5,800 | | | |
| LDR5N-W-E11/K2 | AE50508E | | | | | | 2400 | 680 | 125.9 | 33 | 1,530 | | | | |
| LDR6L24-M-E11/D/H/K2 | AE50509E | JDR40W相当 低色温度 調光タイプ (約5～100%) | | | | 91 | 5.6 | 電球色 | 2700 | 380 | 67.8 | 15 | 2,085 | 40,000 | 5,800 |
| LDR6L24-W-E11/D/H/K2 | AE50510E | 400 | | | | | | | 71.4 | 33 | 895 | | | | |
| LDR6L-M-E11/D/H/K2 | AE50511E | 電球色 | | | | | | 2700 | 420 | 75.0 | 15 | 2,310 | 5,500 | | |
| LDR6L-W-E11/D/H/K2 | AE50512E | | | | | | | 3000 | 445 | 79.4 | 33 | 990 | | | |
| LDR6L30-M-E11/D/H/K2 | AE50513E | 昼白色 | | | | | | 5000 | 465 | 83.0 | 15 | 2,550 | | | |
| LDR6L30-W-E11/D/H/K2 | AE50514E | | | | | | | 5000 | 490 | 87.5 | 33 | 1,095 | | | |
| LDR6N-M-E11/D/H/K2 | AE50515E | 電球色 | | | | | | 2700 | 520 | 92.8 | 15 | 2,850 | 5,500 | | |
| LDR6N-W-E11/D/H/K2 | AE50516E | | | | | | | 3000 | 550 | 98.2 | 33 | 1,225 | | | |

※適合器具以外使用不可

■ 適合ランプ Bluetooth®対応 E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

(2024年8月発売)

| 形名 | 型番 | 品名 | 口金 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 光源色 | 色温度 (K) | 演色性 (Ra) | 消費電力 (W) | 全光束 (lm) | 固有エネルギー 消費効率(lm/W) | 光束角 (°) | 最大光度 (cd) | ランプ寿命 (h) | 価格 (¥) |
|-------------------------|---------|----------------------------------|-----|------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| LDR5-M-E11/C/50/BT | AE55874 | JDR40W相当 調光調色タイプ (約5～100%) | E11 | φ50 | 69.3 | 電球色 と 昼白色 | 2700 | 82 | 5.9 | 400 | 67.7 | 20 | 1,350 | 40,000 | 12,800 |
| LDR5-W-E11/C/50/BT | AE55875 | | | | | | 5000 | | | | | 40 | 850 | | |
| LDR5L-M-E11/D/50/27/BT | AE55876 | 電球色 | | | | 2700 | 20 | | | | | 1,350 | | | |
| LDR5L-W-E11/D/50/27/BT | AE55877 | | | | | | 40 | | | | | 850 | | | |
| LDR5L-M-E11/D/50/30/BT | AE55878 | | | | | 3000 | 20 | | | | | 1,350 | | | |
| LDR5L-W-E11/D/50/30/BT | AE55879 | | | | | | 40 | | | | | 850 | | | |
| LDR5WW-M-E11/D/50/35/BT | AE55880 | | | | | 温白色 | 3500 | | | 20 | 1,350 | | | | |
| LDR5WW-W-E11/D/50/35/BT | AE55881 | | | | | | | | | 40 | 850 | | | | |
| LDR5W-M-E11/D/50/40/BT | AE55882 | 白色 | | | | 4000 | 20 | | | 1,450 | | | | | |
| LDR5W-W-E11/D/50/40/BT | AE55883 | | | | | | 40 | | | 910 | | | | | |
| LDR5N-M-E11/D/50/50/BT | AE55884 | 昼白色 | | | | 5000 | 430 | | | 72.8 | 20 | 1,450 | | | |
| LDR5N-W-E11/D/50/50/BT | AE55885 | | | | | | | | | | 40 | 910 | | | |

※適合器具以外使用不可 ※オプション取付不可

■ E11 その他使用可能ランプ

| 適合器具 | 口金 | ランプ メーカー | 価格 (¥) | 仕様/色温度 | 品番 | 光束角 | 適合調光器 | 接続可能台数 | 調光率 |
|---|-----|-------------|-----------|--------------------|--|----------------|--|-----------------|--------------------|
| AS93435~AS93438 ASE940379~ASE940386 ASE940895~ASE940900 | E11 | USHIO | オープン | 調光調色 1800~2600K | LDR6L-M-E11/D/18-26/5/27-HC LDR6L-W-E11/D/18-26/5/40-HC | 中角27° 広角40° | AE36745E 正位相 AE49350E AE55448E 逆位相 AE55449E | 2~35台※ 1~27台 | 7%~100% 5%~100% |

・ 適合器具以外ではご使用できません。 ・ 調光ランプは接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。

※1台点灯時は位置表示灯スイッチがチラつくおそれがあります。

ランプに関するご注意 ・ 使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。 ・ 環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。 ・ 各ランプの安全上の注意、警告、注意をよく読んでからご使用ください。 ・ 同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。