

営業用浴室灯



営業用浴場にも使用可能。
ブラケットとして、シーリングとして、明るさや用途に応じてご利用できます。

U14-020 使用器具：AW 53497 × 3・AW 48066 L × 2

**LEDへの
硫黄による
影響について**

一般屋内でご使用の場合でも、LED器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品・薬品、車の排気ガスには硫黄成分が含まれます。）硫黄の影響により、白化（色温度変化、バツキ）、照度低下の原因になります。

arkia
調色
Blue tooth
ブラケット
シーリング
営業用



100W相当

AW 48066 L 非調光 LED交換可能

電球色 2700K・Ra80 14.0W・685 lm・48.9 lm/W

ラ ン プ：LED電球60形相当（E26）×2
本 体：アルミ・ダークグレーメタリック塗装
グローブ：ガラス・透明飛散防止加工 内面白色塗装
●幅・φ318 出幅・139mm 重・3.7kg
●ランプ寿命：40,000時間
●器具外結線専用型
●調光器併用不可
●営業用浴場使用可能
●温泉地での使用不可
●取付には別途埋込ボックス（市販品）が必要です
●24VA（100V）

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°



100W相当

AW 48065 L 非調光 LED交換可能

電球色 2700K・Ra80 14.0W・685 lm・48.9 lm/W

ラ ン プ：LED電球60形相当（E26）×2
本 体：アルミ・黒色塗装
グローブ：ガラス・透明飛散防止加工 内面白色塗装
●幅・φ318 出幅・139mm 重・3.7kg
●ランプ寿命：40,000時間
●器具外結線専用型
●調光器併用不可
●営業用浴場使用可能
●温泉地での使用不可
●取付には別途埋込ボックス（市販品）が必要です
●24VA（100V）

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°



40W相当

AW 48068 L 非調光 LED交換可能

電球色 2700K・Ra84 4.2W・225 lm・53.5 lm/W

ラ ン プ：LED小形電球40形相当（E17）
本 体：アルミ・ダークグレーメタリック塗装
グローブ：ガラス・透明飛散防止加工 内面白色塗装
●幅・φ214 出幅・118mm 重・1.6kg
●ランプ寿命：40,000時間
●器具外結線専用型
●調光器併用不可
●営業用浴場使用可能
●温泉地での使用不可
●取付には別途埋込ボックス（市販品）が必要です
●7VA（100V）

防雨・防湿型
ねじ込式



40W相当

AW 48067 L 非調光 LED交換可能

電球色 2700K・Ra84 4.2W・225 lm・53.5 lm/W

ラ ン プ：LED小形電球40形相当（E17）
本 体：アルミ・黒色塗装
グローブ：ガラス・透明飛散防止加工 内面白色塗装
●幅・φ214 出幅・118mm 重・1.6kg
●ランプ寿命：40,000時間
●器具外結線専用型
●調光器併用不可
●営業用浴場使用可能
●温泉地での使用不可
●取付には別途埋込ボックス（市販品）が必要です
●7VA（100V）

防雨・防湿型
ねじ込式



60W相当

AW 53497 非調光 LED交換可能

電球色 2700K・Ra85 4.5W・440 lm・97.7 lm/W

ラ ン プ：LEDランプLDF5（GX53）
本 体：プラスチック・白色
グローブ：アクリル・乳白色
●幅・φ195 出幅・180mm 重・0.4kg
●ランプ寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●営業用浴場使用可能
●温泉地での使用不可
●8VA（100V）

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°



60W相当

AW 53498 非調光 LED交換可能

昼白色 5000K・Ra85 4.5W・490 lm・108.8 lm/W

ラ ン プ：LEDランプLDF5（GX53）
本 体：プラスチック・白色
グローブ：アクリル・乳白色
●幅・φ195 出幅・180mm 重・0.4kg
●ランプ寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●営業用浴場使用可能
●温泉地での使用不可
●8VA（100V）

防雨・防湿型
ねじ込式
直・壁取付
傾天90°