

# スポットブラケット・スポットライト [ 非調光タイプ ] 白熱球100W/60Wクラス



高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライト。  
乳白ガラスを透過した光が空間をしっかりと照らします。

DLS01-184

使用器具 : AB 39985 L × 2



フランジ  
100W×2灯相当

**AB 39985 L**

電球色 2700K · Ra82 | 20.0W · 1610 lm · 80.5 lm/W

**AB 46480 L G**

温白色 3500K · Ra82 | 20.0W · 1710 lm · 85.5 lm/W

¥32,800 (税抜)

非調光

LED交換不可


広角

LED×2

本体 : アルミダイカスト・ファインホワイト塗装セード : ガラス・乳白色消し

- 重-1.2kg
- 光束維持時間: 40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 40VA(100V)

直・壁取付  
傾天90°



フランジ  
60W×2灯相当

**AB 39984 L**

電球色 2700K · Ra82 | 11.6W · 955 lm · 82.3 lm/W

**AB 46483 L G**

温白色 3500K · Ra82 | 11.6W · 1010 lm · 87.0 lm/W

¥29,800 (税抜)

非調光

LED交換不可


広角

LED×2

本体 : アルミダイカスト・ファインホワイト塗装セード : ガラス・乳白色消し

- 重-1.2kg
- 光束維持時間: 40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 22VA(100V)

直・壁取付  
傾天90°



ペンドル  
ライト

ブラケット  
ライト

シャン  
デリア

インテ  
リア

スタンド  
ライト

間接  
照明

ソリッド  
デザイン

シリゾ  
ライト

キッズ  
ライト

和風  
照明

浴室灯

エクス  
テリア

ダウン  
ライト

スポット  
ライト

ベース  
ライト

非常用  
照明

コント  
ローラ

別売  
部品

arkia

調色

Blue  
tooth



プラグ

100W相当

**AS 39983 L**

電球色 2700K · Ra82 | 10.0W · 810 lm · 81.0 lm/W

**AS 46479 L G**

温白色 3500K · Ra82 | 10.0W · 855 lm · 85.5 lm/W

¥15,500 (税抜)

非調光

LED交換  
不可


広角

LED

本体 : アルミダイカスト・ファインホワイト塗装セード : ガラス・乳白色消し

- 重-0.6kg
- 光束維持時間: 40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 20VA(100V)

プラグ専用  
直・壁取付  
傾天90°



プラグ

60W相当

**AS 39981 L**

電球色 2700K · Ra82 | 5.8W · 475 lm · 81.8 lm/W

**AS 46482 L G**

温白色 3500K · Ra82 | 5.8W · 505 lm · 87.0 lm/W

¥14,000 (税抜)

非調光

LED交換  
不可


広角

LED

本体 : アルミダイカスト・ファインホワイト塗装セード : ガラス・乳白色消し

- 重-0.6kg
- 光束維持時間: 40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 11VA(100V)

プラグ専用  
直・壁取付  
傾天90°



フランジ

100W相当

**AS 39982 L**

電球色 2700K · Ra82 | 10.0W · 810 lm · 81.0 lm/W

**AS 46478 L G**

温白色 3500K · Ra82 | 10.0W · 855 lm · 85.5 lm/W

¥15,500 (税抜)

非調光

LED交換  
不可


広角

LED

本体 : アルミダイカスト・ファインホワイト塗装セード : ガラス・乳白色消し

- 重-0.7kg
- 光束維持時間: 40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 20VA(100V)

直・壁取付  
傾天90°



フランジ

60W相当

**AS 39980 L**

電球色 2700K · Ra82 | 5.8W · 475 lm · 81.8 lm/W

**AS 46481 L G**

温白色 3500K · Ra82 | 5.8W · 505 lm · 87.0 lm/W

¥14,000 (税抜)

非調光

LED交換  
不可


広角

LED


本体 : アルミダイカスト・ファインホワイト塗装セード : ガラス・乳白色消し

- 重-0.7kg
- 光束維持時間: 40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 11VA(100V)

直・壁取付  
傾天90°



■直射水平面図形 AS39982L



■直射水平面図形 AS39980L

