

スポットライト

▶黒色タイプはP.667をご覧ください。

白熱球60Wクラス

調光タイプ



フランジ

60W相当

AS 38235 L

電球色

6.9W・570 lm・82.6 lm/W・Ra82・2700K

AS 48646 L

温白色

6.9W・605 lm・87.6 lm/W・Ra83・3500K

AS 38295 L

昼白色

6.9W・625 lm・90.5 lm/W・Ra82・5000K


¥15,800 (税抜)

拡散 LED一体型 調光

LED

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
フード：プラスチック・乳白色

- 重:0.6kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(100～約1%)
- 直付・壁付・傾斜天井取付可能
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 照射近接限度10cm
- 11VA(100V)



ブラケット

60W相当

AS 38233 L

電球色

6.9W・570 lm・82.6 lm/W・Ra82・2700K

AS 49946 L

温白色

6.9W・605 lm・90.2 lm/W・Ra83・3500K

AS 38294 L

昼白色

6.9W・625 lm・90.5 lm/W・Ra82・5000K


¥15,800 (税抜)

拡散 LED一体型 調光

LED

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
フード：プラスチック・乳白色

- 重:0.5kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(100～約1%)
- 直付・壁付・傾斜天井取付可能
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 照射近接限度10cm
- 11VA(100V)



フランジ

60W相当

AS 38230 L

電球色

6.9W・610 lm・88.4 lm/W・Ra82・2700K

AS 48645 L

温白色

6.9W・645 lm・93.4 lm/W・Ra83・3500K

AS 38293 L

昼白色

6.9W・670 lm・97.1 lm/W・Ra82・5000K


¥15,800 (税抜)

拡散 LED一体型 調光

LED

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重:0.6kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(100～約1%)
- 直付・壁付・傾斜天井取付可能
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 照射近接限度10cm
- 11VA(100V)



ブラケット

60W相当

AS 38226 L

電球色

6.9W・610 lm・88.4 lm/W・Ra82・2700K

AS 49945 L

温白色

6.9W・645 lm・93.4 lm/W・Ra83・3500K

AS 38292 L

昼白色

6.9W・670 lm・97.1 lm/W・Ra82・5000K


¥15,800 (税抜)

拡散 LED一体型 調光

LED

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重:0.5kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(100～約1%)
- 直付・壁付・傾斜天井取付可能
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 照射近接限度10cm
- 11VA(100V)



フランジ

60W相当

AS 38229 L

電球色

¥15,800 (税抜)


中角 LED一体型 調光

6.9W・550 lm・79.7 lm/W・Ra82・2700K

LED

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重:0.6kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(100～約1%)
- 直付・壁付・傾斜天井取付可能
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 照射近接限度10cm
- 11VA(100V)



ブラケット

60W相当

AS 38225 L

電球色

¥15,800 (税抜)


中角 LED一体型 調光

6.9W・550 lm・79.7 lm/W・Ra82・2700K

LED



本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重:0.5kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(100～約1%)
- 直付・壁付・傾斜天井取付可能
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 照射近接限度10cm
- 11VA(100V)




使用器具: AS 38233 L × 3


専用レンズを搭載したスポットライト。空間の雰囲気やイメージに合わせて不透過および透過する2つのタイプをご用意しました。すっきりとしたコンパクトボディで、連続調光によるスムーズな空間演出も可能です。



AS 38235 L (拡散タイプ)



AS 38230 L (拡散タイプ)



AS 38229 L (中角タイプ)

ベダット
ライト

ブラケット
ライト

シャン
デリア

インテリア
ファン

スタンド
ライト

間接
照明

シーリング
ライト

小燈
シーリング

キッチン
ライト

和風
照明

浴室灯

エクス
テリア

ダウン
ライト

スポット
ライト

ベース
ライト

非常用
照明

コント
ローラ

別売
部品

arkia

調色