

スライドコンセント

※ジョイナー7種、フィードインキャップ、エンドキャップ、ダクトカバーは、アース付スライドコンセント本体・スライドコンセント本体に共通でご使用いただけます。

■アース付スライドコンセント本体



アース付1mタイプ
AEE 0211 E (白 色) ¥2,500 (税抜)
AEE 0221 E (黒 色)

本体: アルミ・高・19 本体長・1000 幅・33mm 重・0.6kg

アース付2mタイプ
AEE 0212 E (白 色) ¥5,000 (税抜)
AEE 0222 E (黒 色)

本体: アルミ・高・19 本体長・2000 幅・33mm 重・1.1kg

アース付3mタイプ
AEE 0213 E (白 色) ¥7,500 (税抜)
AEE 0223 E (黒 色)

本体: アルミ・高・19 本体長・3000 幅・33mm 重・1.7kg

■スライドコンセント本体



1mタイプ
AEE 0211 (白 色) ¥2,100 (税抜)
AEE 0221 (黒 色)

本体: アルミ・高・19 本体長・1000 幅・33mm 重・0.6kg

2mタイプ
AEE0212 (白 色) ¥4,250 (税抜)
AEE0222 (黒 色)

本体: アルミ・高・19 本体長・2000 幅・33mm 重・1.1kg

3mタイプ
AEE0213 (白 色) ¥6,400 (税抜)
AEE0223 (黒 色)

本体: アルミ・高・19 本体長・3000 幅・33mm 重・1.7kg

■ダクトカバー



AEE 0294 W (白 色) ¥550 (税抜)
AEE 0294 B (黒 色)

本体: プラスチック・高・6 本体長・998 幅・27mm

本体は切断できません




スライドコンセント本体は金鋸でご希望の長さに切断できません。
 ※埋込ボックス取付型・取付簡易型のスライドコンセントは切断できません。

■ピッチ図

アース付スライドコンセント・スライドコンセント


1mタイプ

AEE0211E・AEE0221E
 AEE0211・AEE0221




2mタイプ

AEE0212E・AEE0222E
 AEE0212・AEE0222



3mタイプ

AEE0213E・AEE0223E
 AEE0213・AEE0223



直付・壁付両用スライドコンセント 取付方法について




横向き取り付けは制約があります。
 (電気設備技術基準解釈第185条)

必ず突起が下になるように取付けてください。



人が容易に手の触れることのできない場所に取付けてください。
 (例えば1.8mを超える場所)



スライドコンセントは必ず水平に取付けてください。



※ダクトカバーを必ず装着してください。
 ※壁付可能なスポットライトを使用してください。
 ※ワイヤー吊りではありません。




■フィードインキャップ



AE 0231 E (白 色)
AE 0241 E (黒 色)
 ¥1,500 (税抜)

本体: プラスチック
 ●高・20 幅・160×33mm 重・0.1kg
 ●スライドコンセントの端末から電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)




■エンドキャップ



AEE 0232 (白 色)
AEE 0242 (黒 色)
 ¥240 (税抜)

本体: プラスチック
 ●高・17 幅・23×33mm
 ●スライドコンセントの端末を閉鎖する場合に使用します




■ジョイナー



AE 0238 E (白 色)
AE 0248 E (黒 色)
 ¥3,300 (税抜)

本体: プラスチック
 ●高・20 幅・220×33mm 重・0.2kg
 ●スライドコンセントを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)



■ジョイナー S



AE 0233 E (白 色)
AE 0243 E (黒 色)
 ¥1,200 (税抜)

本体: プラスチック
 ●高・15 幅・140×24mm 重・0.1kg
 ●スライドコンセントの直線連結に使用します
 ●電源の引込みはできません

