営業用浴室灯

営業用浴場にも使用可能。
ブラケットとして、シーリングとして、明るさや用途に応じてご利用できます。



LEDへの硫黄による影響について

一般屋内でご使用の場合でも、LED器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品・薬品、車の排気ガスには硫黄成分が含まれます。）硫黄の影響により、白化（色温度変化、バラツキ）、照度低下の原因になります。



100W相当


AW 48066 L
¥56,000（税抜）

電球色 非調光 LED付

15.6W・685 lm・43.9 lm/W・Ra80・2700K

ランプ：LED電球60形相当（E26）×2
本　体：アルミ・ダークグレーメタリック塗装
セード：ガラス・乳白色 飛散防止コーティング
- 幅-φ310 出幅-139mm 重-3.7kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 営業用浴場使用可能
- 温泉地での使用不可
- 器具外結線専用型
- 取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。
- 調光器併用不可
- 26VA（100V）

防雨・防湿型 ねじ込式 直・壁取付





100W相当


AW 48065 L
¥56,000（税抜）

電球色 非調光 LED付

15.6W・685 lm・43.9 lm/W・Ra80・2700K

ランプ：LED電球60形相当（E26）×2
本　体：アルミ・黒色塗装
セード：ガラス・乳白色 飛散防止コーティング
- 幅-φ310 出幅-139mm 重-3.7kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 営業用浴場使用可能
- 温泉地での使用不可
- 器具外結線専用型
- 取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。
- 調光器併用不可
- 26VA（100V）

防雨・防湿型 ねじ込式 直・壁取付





40W相当

AW 48068 L
¥47,000（税抜）

電球色 非調光 LED付

4.4W・225 lm・51.1 lm/W・Ra84・2700K

ランプ：LED小形電球40形相当（E17）
本　体：アルミ・ダークグレーメタリック塗装
セード：ガラス・乳白色 飛散防止コーティング
- 幅-φ200 出幅-127mm 重-1.6kg
- 光源寿命：40,000時間
- 営業用浴場使用可能
- 温泉地での使用不可
- 器具外結線専用型
- 取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。
- 調光器併用不可
- 8VA（100V）

防雨・防湿型 ねじ込式





40W相当

AW 48067 L
¥47,000（税抜）

電球色 非調光 LED付

4.4W・225 lm・51.1 lm/W・Ra84・2700K

ランプ：LED小形電球40形相当（E17）
本　体：アルミ・黒色塗装
セード：ガラス・乳白色 飛散防止コーティング
- 幅-φ200 出幅-127mm 重-1.6kg
- 光源寿命：40,000時間
- 営業用浴場使用可能
- 温泉地での使用不可
- 器具外結線専用型
- 取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。
- 調光器併用不可
- 8VA（100V）

防雨・防湿型 ねじ込式





60W相当


AW 37052 L
¥24,800（税抜）

電球色 非調光 LED付

6.2W・610 lm・98.3 lm/W・Ra83・2700K

ランプ：LED電球8.0W（GX53）
本　体：樹脂
セード：アクリル
- 幅-φ298 出幅-140mm 重-0.9kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能（90°まで）
- 営業用浴場使用可能
- 温泉地での使用不可
- 調光器併用不可
- 10VA（100V）

防湿型 ねじ込式 直・壁取付　傾斜天井対応





60W相当


AW 37053 L
¥24,800（税抜）

昼白色 非調光 LED付

6.2W・630 lm・101.6 lm/W・Ra83・5000K

ランプ：LED電球8.0W（GX53）
本　体：樹脂
セード：アクリル
- 幅-φ298 出幅-140mm 重-0.9kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能（90°まで）
- 営業用浴場使用可能
- 温泉地での使用不可
- 調光器併用不可
- 10VA（100V）

防湿型 ねじ込式 直・壁取付　傾斜天井対応





40W相当


AW 37050 L
¥12,800（税抜）

電球色 非調光 LED付

4.4W・315 lm・71.5 lm/W・Ra80・3000K

ランプ：LED電球4.4W（E17）
本　体：樹脂
セード：アクリル
- 幅-φ195 出幅-170mm 重-0.3kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能（90°まで）
- 営業用浴場使用可能
- 温泉地での使用不可
- 調光器併用不可
- 8VA（100V）

防湿型 ねじ込式 直・壁取付　傾斜天井対応





40W相当


AW 37051 L
¥12,800（税抜）

昼白色 非調光 LED付

4.4W・330 lm・75.0lm/W・Ra80・5000K

ランプ：LED電球4.4W（E17）
本　体：樹脂
セード：アクリル
- 幅-φ195 出幅-170mm 重-0.3kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能（90°まで）
- 営業用浴場使用可能
- 温泉地での使用不可
- 調光器併用不可
- 8VA（100V）

防湿型 ねじ込式 直・壁取付　傾斜天井対応



このマークは、省エネ性を表示しています。
数値は、省エネ法に定められた2020年度基準値に対する区分毎の達成率です。

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。