




角型ダウンライト

□75のミニマムな角型ダウンライト



使用器具：
AD 1158 W27×4
AL 47086 L ×3 ▶P.321

75 ベースタイプ



高気密
広角 **S_B**

NEW

高気密
広角 **S_B**

NEW

100W相当

調光

AD 1159 W27

¥12,000 (税抜)

8.8W・785 lm・89.2 lm/W・Ra83・2700K

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

LED

- 重-0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲(100~約1%)
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- リニューアブルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 13VA(100V)

防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

調光

AD 1159 B27


¥12,000 (税抜)

8.8W・725 lm・82.3 lm/W・Ra83・2700K

本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装

LED

- 重-0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲(100~約1%)
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- リニューアブルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 13VA(100V)



100W相当

調光


AD 1159 N27

¥16,000 (税抜)

8.8W・760 lm・86.3 lm/W・Ra83・2700K

LED

- 重-0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲(100~約1%)
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 手作り品のため写真と多少異なることがあります
- リニューアブルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 13VA(100V)



NEW

NEW

60W相当

調光

AD 1158 W27

¥10,300 (税抜)

5.9W・495 lm・83.8 lm/W・Ra83・2700K

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

LED

- 重-0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲(100~約1%)
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- リニューアブルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 9VA(100V)

防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

調光

AD 1158 B27


¥10,300 (税抜)

5.9W・460 lm・77.9 lm/W・Ra83・2700K

本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装

LED

- 重-0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲(100~約1%)
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 手作り品のため写真と多少異なることがあります
- リニューアブルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 9VA(100V)



60W相当

調光

AD 1158 N27

¥14,300 (税抜)

5.9W・480 lm・81.3 lm/W・Ra83・2700K

LED

- 重-0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲(100~約1%)
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 手作り品のため写真と多少異なることがあります
- リニューアブルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 9VA(100V)

