



散光タイプ

1500mm	AL 47085 L	電球色 2700K	¥26,000 (税抜)	21.5W・2280 lm・106.0 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・1500mm 重・1.3kg ●22VA(100V)
	AL 47090 L	温白色 3500K		21.5W・2360 lm・109.7 lm/W・Ra82	
1200mm	AL 47086 L	電球色 2700K	¥23,000 (税抜)	17.6W・1830 lm・103.9 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・1200mm 重・1.1kg ●19VA(100V)
	AL 47091 L	温白色 3500K		17.6W・1890 lm・107.3 lm/W・Ra82	
900mm	AL 47087 L	電球色 2700K	¥19,000 (税抜)	14.5W・1370 lm・94.4 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・900mm 重・0.9kg ●16VA(100V)
	AL 47092 L	温白色 3500K		14.5W・1410 lm・97.2 lm/W・Ra82	
600mm	AL 47088 L	電球色 2700K	¥15,000 (税抜)	9.4W・910 lm・96.8 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・600mm 重・0.6kg ●10VA(100V)
	AL 47093 L	温白色 3500K		9.4W・940 lm・100.0 lm/W・Ra82	
300mm	AL 47089 L	電球色 2700K	¥12,000 (税抜)	5.1W・460 lm・90.1 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・300mm 重・0.4kg ※端部専用. 送り配線不可
	AL 47094 L	温白色 3500K		5.1W・470 lm・92.1 lm/W・Ra82	●6VA(100V)

調光



LED
本 体：アルミ・シルバー
パネル：ポリカーボネート・乳白色
●光源寿命：40,000時間
●直付・壁付・床置取付
●調光範囲(100～約2%)
●別売適合調光器
(AE36745E ¥12,000(税抜))
※電源穴の位置にご注意ください
■壁・床置取付



斜光タイプ

1500mm	AL 47095 L	電球色 2700K	¥31,800 (税抜)	21.5W・2070 lm・96.2 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・1500mm 重・1.4kg ●22VA(100V)
	AL 47100 L	温白色 3500K		21.5W・2140 lm・99.5 lm/W・Ra82	
1200mm	AL 47096 L	電球色 2700K	¥26,800 (税抜)	17.6W・1650 lm・93.7 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・1200mm 重・1.2kg ●19VA(100V)
	AL 47101 L	温白色 3500K		17.6W・1710 lm・97.1 lm/W・Ra82	
900mm	AL 47097 L	電球色 2700K	¥21,800 (税抜)	14.5W・1240 lm・85.5 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・900mm 重・1.0kg ●16VA(100V)
	AL 47102 L	温白色 3500K		14.5W・1280 lm・88.2 lm/W・Ra82	
600mm	AL 47098 L	電球色 2700K	¥17,800 (税抜)	9.4W・830 lm・88.2 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・600mm 重・0.7kg ●10VA(100V)
	AL 47103 L	温白色 3500K		9.4W・850 lm・90.4 lm/W・Ra82	
300mm	AL 47099 L	電球色 2700K	¥14,800 (税抜)	5.1W・410 lm・80.3 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・300mm 重・0.4kg ※端部専用. 送り配線不可
	AL 47104 L	温白色 3500K		5.1W・430 lm・84.3 lm/W・Ra82	●6VA(100V)

調光



LED
本 体：アルミ・シルバー
パネル：ポリカーボネート・透明消し
●光源寿命：40,000時間
●直付・壁付・床置取付
●調光範囲(100～約2%)
●別売適合調光器
(AE36745E ¥12,000(税抜))
※電源穴の位置にご注意ください
■壁・床置取付




中角タイプ

1500mm	AL 47105 L	電球色 2700K	¥31,800 (税抜)	21.5W・2170 lm・100.9 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・1500mm 重・1.4kg ●22VA(100V)
	AL 47110 L	温白色 3500K		21.5W・2240 lm・104.1 lm/W・Ra82	
1200mm	AL 47106 L	電球色 2700K	¥26,800 (税抜)	17.6W・1740 lm・98.8 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・1200mm 重・1.2kg ●19VA(100V)
	AL 47111 L	温白色 3500K		17.6W・1800 lm・102.2 lm/W・Ra82	
900mm	AL 47107 L	電球色 2700K	¥21,800 (税抜)	14.5W・1300 lm・89.6 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・900mm 重・1.0kg ●16VA(100V)
	AL 47112 L	温白色 3500K		14.5W・1350 lm・93.1 lm/W・Ra82	
600mm	AL 47108 L	電球色 2700K	¥17,800 (税抜)	9.4W・870 lm・92.5 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・600mm 重・0.7kg ●10VA(100V)
	AL 47113 L	温白色 3500K		9.4W・900 lm・95.7 lm/W・Ra82	
300mm	AL 47109 L	電球色 2700K	¥14,800 (税抜)	5.1W・430 lm・84.3 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・300mm 重・0.4kg ※端部専用. 送り配線不可
	AL 47114 L	温白色 3500K		5.1W・450 lm・88.2 lm/W・Ra82	●6VA(100V)


調光




LED
本 体：アルミ・シルバー
パネル：ポリカーボネート・透明消し
●光源寿命：40,000時間
●直付・壁付・床置取付
●調光範囲(100～約2%)
●別売適合調光器
(AE36745E ¥12,000(税抜))
※電源穴の位置にご注意ください
■壁・床置取付




1500mm




1200mm



900mm





600mm





300mm

■ 配光データ (1500mm)

〈散光〉



〈斜光〉



〈中角〉

