



取付寸法 (矢視 a)



灯具配置図

- ・リモコンスイッチ付
- ・連続調光機能付 (100~約1%)
- ・オフタイマー機能付 (30分)
- ・プルレススイッチ機能付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・取付簡易型
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

定格光束	1940 lm
固有エネルギー消費効率	60.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

## ⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7	グローブ	ガラス	4	乳白色消し	皮相電力	32VA	品名	LEDシャンデリア		
6	ヒートシンク	アルミダイカスト	4		入力電圧	100V	型番			
5	グローブホルダー	鋼板	4	ホワイトブロンズメッキ	入力電流	0.32A	図番	AA 40057 L		
4	アーム	鋼管	4	ホワイトブロンズメッキ	消費電力	32.0W	適合ランプ	LED		
3	下面カバー	鋼板	1	ホワイトブロンズメッキ	力率	高力率	W×数	8.0W × 4灯		
2	本体	鋼板	1	ホワイトブロンズメッキ	質量	2.8kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)		
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		承認	審査	立案	
部番	部品名	材質	数	備考	スイッチ 全灯→調光(100~約1%) →消灯		泰	野口	矢成	
							20210831			

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社