






取付寸法（矢視①）



- ・直付、壁付両用型
- ・調光器は使用できません。
- ・照射近接限度10cm
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番
6					入力電圧 100V	AHN 600 061
5					入力電流 0.18A	品 名 蛍光灯シーリング
4					消費電力 10W	適合ランプ 電球型蛍光灯 EFG
3					力 率	W × 数 15形 × 1灯
2	取付金具	鋼板	1		重 量 0.3kg	色 ・ 形 EL (3波長形電球色)
1	フレンジカバー	プラスチック	1	白色	スイッチ	□ 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20130524