




取付寸法 (矢視 ①)



矢視 ②



①

- ・縦引きスイッチ付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	4880	lm
固有エネルギー消費効率	111.9	lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					AP 43073 L
6				入力電圧 100V	
5	シーリングカバー	プラスチック	1	黒色	入力電流 0.44 A
4	コード		1	黒色	消費電力 43.6 W
3	本体	銅板	1	黒色	力率 高力率
2	シート	強化和紙	4		W × 数 43.6W×1灯
1	枠	白木	1		色・形 昼白色(5000K)
					スイッチ
					全灯→全灯段階調光
					→保安灯→消灯
					点灯方式
					20150327