



- ・ 傾斜天井取付可能(最大45°まで)
- ・ グローブ取付方法は、ねじ込式です。
- ・ 調光器は使用できません。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ 施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

定格光束	435 lm
固有エネルギー消費効率	88.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

△安全に関するご注意

- ・ 指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・ 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番	AH 35709 L
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.08A	品名 LEDシーリング
4					消費電力	4.9W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA5-G-K/40W
3					力率		W × 数 4.9W × 1灯
2	ソケット	耐熱フェノール	1	黒	重量	0.3kg	色・形 電球色(2700K)
1	グローブ	樹脂	1	乳白	スイッチ		□ 金 E26
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式
							20170125