







取付寸法(矢視a)

(縮尺1/3)



- ・調光タイプ：調光範囲(100%～約1%)
- ・別売専用調光器(AE36745E)
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・グローブ取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

定格光束	395 lm
固有エネルギー消費効率	82.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。



7					皮相電力	7VA	品名	LEDブラケット
6					入力電圧	100 V	型番	AB 51156
5	フランジ	銅板	1	しんちゅう古美色メッキヘアライン	入力電流	0.07 A		
4	アーム	銅	1	しんちゅう古美色メッキヘアライン	消費電力	4.8 W		適合ランプLED
3	グローブホルダー	銅板	1	しんちゅう古美色メッキヘアライン	力率	—	W×数	4.8W×1灯
2	グローブ	ガラス	1	乳白色	質量	0.8 kg	色・形	電球色(2700K) 演色性(Ra83)
1	取付金具	銅板	1		特記事項		縮尺	承認 審査 立案
部番	部品名	材質	数	備考			1/4	千田 志村 芝田
								図番 AB51156_K_02

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社