



- ・防雨型
- ・セードの取付方法は表ネジ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・風の強い場所には設置しないでください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まり易い場所には設置しないでください。

### △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気が多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では使用できません。 部品の破損等の原因となり、落下、感電の原因となります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電・故障・損傷の原因になります。

定格光束	250 lm
固有エネルギー消費効率	59.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。



各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				始動電流	7 VA	品名	LED防雨型ガーデンライト
6				定格電圧	100 V	型番	AU 35660 L
5	足	ポリプロピレン	4 黒色	消費電流	0.07 A	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G/E17
4	ソケット	ポリエステル	1 白色、E17	消費電力	4.2 W	W×数	4.2W × 1灯
3	セード	アクリル	1 乳白色和紙柄	力率	-	色・形	電球形(2700K)・演色性(Ra84)
2	枠	ステンレス	1 ブラック塗装	質量	3.6 kg	縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 宮本
1	本体	鋼	1 ブラック塗装	特記事項	IP23 二重絶縁	縮尺	1/7
部番	部品名	材質	数	備考		図番 AH35660L_K_05	

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社