



- ・トイレ用入感センサ付 (ON-OFFタイプ)
点灯照度調整機能付
点灯保持時間調整機能付
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・トイレ以外では使用しないでください。

定格光束	505 lm
固有エネルギー消費効率	62.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-ll.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7					皮相電力	12VA	品名	LEDシーリングライト
6					入力電圧	100V	型番	AH 38237 L
5					入力電流	0.12A	図番	
4	センサー	プラスチック	1	白色	消費電力	8.1W	適合ランプ	LED
3	取付金具	鋼板	1	亜鉛メッキ・クロメート仕上	力率	-	W×数	8.1W×1灯
2	グローブ	ガラス	1	乳白色消し	質量	0.8Kg	色・形	電球色 (2700K)・演色性 (Ra80)
1	本体	プラスチック	1	ファインホワイト塗装	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口
								立案
								宮本
								20210910

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社