



- ・グローブ取付方法は、グローブ押し式です。
- ・傾斜天井取付可能(最大55°まで)
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・高さ調節可能型

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	450 lm
固有エネルギー消費効率	73.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

部番	部品名	材質	数	備考	皮相電力	品名
9	飾りカバー	鋼板	1	黒色塗装	10 VA	LEDペンダント
8	グローブ	ガラス	1	透明	入力電圧 100 V	型番 AP 46952 L
7	パイプ	鋼管	1	クロムメッキ	入力電流 0.10 A	
6	飾りパイプ	鋼管	1	クロムメッキ	消費電力 6.1 W	適合ランプ LED
5	電源ボックス	鋼板	1		力率 -	W×数 6.1W×1灯
4	コード		1	黒色	質量 1.1 kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra83)
3	カバー	鋼板	1	ブラック塗装	特記事項	承認 泰
2	取付金具	ステンレス	2			審査 野口
1	埋込フランジ	鋼板	1			立案 志村
						20210831

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社