




取付寸法（矢視②）



- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付（100%～1%）
- ・連続調色機能付（2700～6500K）
- ・バックアップ機能付
- ・保安球段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・傾斜天井取付アダプター対応型（AE37490E別売）
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・らくビタⅡ取付
- ・セード取付方法は、セード回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。



矢視②



定格光束	5170lm
固有エネルギー消費効率	103.4lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意

- 火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番
6					入力電圧 100 V	AH 45372 L
5					入力電流 0.51 A	
4					消費電力 50 W	品 名 LEDシーリングライト
3	枠	ウレタン	1	シックブラウン色 木目調	力 率 高力率	適合ランプ LED
2	本体	銅板	1	白色	重 量 2.4 kg	W × 数 50W×1灯
1	セード	アクリル	1	乳白色 石目調印刷	色 ・ 形 2700～6500K	□ 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ 全灯→調光（100%～1%） →LED保安灯 （100%～30%）	点灯方式
						20160831