



- ・ユニバーサルタイプ
- ・散光配光
- ・指定の別売調光器を使用してください。

〈調光範囲・調色範囲〉

Fit調色専用調光器：調光範囲(100%～約3%)

調色範囲(2700K～5000K)

適合調光調光器：調光範囲(100%～約1%)

光色切替(2700K→3500K→5000K)

壁スイッチ：光色切替(2700K→3500K→5000K)

- ・壁スイッチ操作で光色切替

【設定した光色から点灯可能】

2700K：3回/3500K：4回/5000K：5回

- ・傾斜天井に取付可能（5°まで）

- ・断熱施工型

- ・照射近接限度0.1m

- ・送り負荷は6Aまでです。

- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。

- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。

- ・やわらかい天井に取付けの場合は補強材を入れてください。

- ・器具の落下によるけがの原因になります。

- ・器具取付面は凸凹のない様前処理を施して取り付けて下さい。

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。

火災、感電の原因になります。

- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。

火災の原因になります。

- ・指定以外の取付けはできません。

器具の落下によるけがの原因になります。

- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。

火災の原因になります。



B

定格光束(2700K)	340 lm
固有エネルギー消費効率	66.6 lm/W
定格光束(3500K)	360 lm
固有エネルギー消費効率	70.5 lm/W
定格光束(5000K)	375 lm
固有エネルギー消費効率	73.5 lm/W

JISC 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は、適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7					皮相電力	6VA	品名	LED高気密ダウンライト
6					入力電圧	100V	型番	AD 1151 B99
5	パネル	アクリル	1	乳白色	入力電流	0.06A	図番	
4	取付パネ	ステンレス鋼板	2		消費電力	5.1W	適合ランプ	LED
3	ホルダー	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	力率	—	W×数	5.1W×1灯
2	電源BOX	鋼板	1		質量	0.8kg	色・形	2700K～5000K・演色性(Ra83)
1	本体	鋼板	1	ブラック塗装	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口
								立案
								矢成
								20210930

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社