







- ・調光タイプ：(調光範囲100%から約1%)
- ・別売専用調光器(AE36745E)
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・セード取付方法は、回転金具式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



定格光束	940 lm
固有エネルギー消費効率	59.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	29VA	品名	LEDシーリングライト
6				入力電圧	100 V	型番	AH 47450 L
5	本体	銅板	1	入力電流	0.29 A	消費電力	15.8 W
4	側面シート	強化和紙	4	網目柄		力率	-
3	下面パネル	アクリル	1	乳白色・αクリーン		質量	2.6 kg
2	枠	木製	1	ブラウンオイルステイン		特記事項	
1	取付金具	銅板	1			縮尺	1/6
部番	部品名	材質	数	備考		承認	千田
						審査	志村
						立案	芝田
						図番	AH47450L_K_03

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社