



### △安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- 防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災、感電の原因になります。
- この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性がある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下、感電、火災による器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- 取付面よりも大きな面に取付けてください。
- タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

- 防雨型
- 壁付け専用
- 調光器は使用できません。
- 塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所で使用になる場合別途御相談下さい。
- 施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- 別売木台（AEE590035）
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります

定格光束	170 lm
固有エネルギー消費効率	32.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。  
各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	11VA	品名	LED防雨型ブラケット
6					入力電圧	100V	型番	AU 40441 L
5	パッキン	EPDMスポンジ	1	黒色	入力電流	0.11A	適合ランプ	電球型LEDランプLDA5L-G/40W/2
4	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	消費電力	5.3W	W×数	5.3W×1灯
3	ガード	アルミダイカスト	1	黒色塗装	力率	—	色・形	電球色(2700K)
2	セード	ガラス	1	透明消し泡入	質量	1.5Kg	縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 芝田
1	カバー	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項		1:10	図番 AU 40441L_K_06
部番	部品名	材質	数	備考				

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社