



取付寸法 (矢視a)



- ・リモコンスイッチ付
- ・プルススイッチ機能付
- ・連続調光 (100%~1%)
- ・リモコン送信機で連続調光が出来ます
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認  
木ねじ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2655lm
固有エネルギー消費効率	61.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7						型番	AA 42591L
6	セード	シリコン	6	白色	入力電圧	100 V	品名 LEDシャンデリア
5	飾りカバー	鋼板	6	クロムメッキ	入力電流	0.43 A	
4	コード		6	白色	消費電力	42.9 W	適合ランプ LED
3	化粧カバー	鋼板	1	ファインホワイト	カ率		W × 数 42.9W
2	フランジ	鋼板	1	ファインホワイト	重量	5.0 kg	色・形 電球色(2700K)
1	取付フランジ	鋼板	1	ファインホワイト	スイッチ		口金
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式
							20160926