



- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・人が容易に触れる恐れのないところ(床面より1.8mを超える場所)へ設置してください。
- ・照射近接限度0.5m
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

### ⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-HC-H
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30-HC-H
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H2
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30-H2
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5N-M-E11/D/50/5/18-H2
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5N-W-E11/D/50/5/30-H2
- ・ダイクロイックハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 広角 E11
- ・ダイクロイックハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 中角 E11
- ・ダイクロイックハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 狭角 E11

7						型番	ASE 940 896
6					入力電圧 100V	品名	白熱灯スポットライト
5					入力電流 A	適合ランプ	別売
4	プラグ	ポリカーボネート	1	黒色	消費電力 56W	力率	W × 数 欄外参照
3	アーム	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	重量 0.3kg	色・形	欄外参照
2	ソケット	磁器	1	E11	スイッチ	□ 金	欄外参照
1	セード	アルミダイカスト	1	ブラック塗装		点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考			20170315