






- ・リモコンスイッチ付
- ・連続調光（100%～約1%）
- ・リモコン送信機で連続調光が出来ます
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・器具点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	815 lm
固有エネルギー消費効率	72.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
（配線機器適合システム）



<https://webcatalog.koizumi-llt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	18VA	品名	LEDスタンド
6					入力電圧	100V	型番	AT 50354
5	電源カバー	アルミ	1	白色塗装	入力電流	0.18A	図番	
4	LEDカバー	ポリカーボネート	1	乳白色	消費電力	11.2W	適合ランプ	LED
3	コード		1	透明	力率	—	W×数	11.2W×1灯
2	セード	アクリル	1	乳白色	質量	1.0Kg	色・形	電球色（2700K）・演色性（Ra80）
1	本体	鋼板	1	白色塗装	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口
								立案
								宮本
								20210910

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社