






取付寸法（矢視①）

- ・防雨・防湿型
- ・壁付け専用
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・温泉地で使用される場合は、温泉成分により短期間で不具合が生じる可能性があります。
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体バツキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。



定格光束	425 lm
固有エネルギー消費効率	85.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi（配線機器適合システム）

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					始動電圧	8 V A	品 名	LED防雨・防湿型ブラケット
6					定格電圧	100 V	型 番	
5					定格電流	0.08 A	図 番	AW 50470
4	本体バツキン	ポリエチレン	1	黒色	消費電力	5.0 W	適合ランプ	GX形LEDランプLDF5-H-GX53
3	グローブバツキン	シリコンゴム	1	白色	力 率	—	W×数	5.0 W × 1 灯
2	グローブ	樹脂(バイオエンプラ)	1	乳白色 艶消し	質 量	1.1 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	本体	ポリプロピレン	1	白色 艶消し	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			光澤	西井 矢成
								20211207