





- ・送り負荷は15Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ
(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ
以外のスイッチを使用してください。
- ・別売専用LEDユニットと組み合わせて、ご使用ください。
- ・別売専用LEDユニットは2/2を参照ください。
- ・連結時は別売連結部品を使用して下さい。
- ・マット敷工法専用。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

ボルト出し



各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	VA	品 名	照明器具用部品
6				入力電圧	V	型 番	AH 92025 L
5				入力電流	A	図 番	
4				消費電力	W	適合ランプ	別売
3				力 率		W × 数	
2				質 量	1.1kg	色 ・ 形	
1	本体	鋼板	1	白色塗装		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	特記事項	光澤	西井
							立案
							片山
							20230410

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

別売LEDユニット 型番	色温度・演色性
AE 49418 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49419 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49420 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49421 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49422 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49423 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49424 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49425 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49426 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49427 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49428 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49429 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49430 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49431 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49432 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49433 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49434 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49435 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49436 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49437 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49438 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49439 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49440 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49441 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49454 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49455 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49456 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49457 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49458 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49459 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49460 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49461 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49462 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49463 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49464 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49465 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49466 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49467 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49468 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49469 L	昼白色 (5000K) ・Ra82

別売LEDユニット 型番	色温度・演色性
AE 49470 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49471 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49472 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49473 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49474 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49475 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49476 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49477 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 92408	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 92409	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 92410	白色 (4000K) ・Ra82
AE 92411	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 92412	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 92413	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 92414	白色 (4000K) ・Ra82
AE 92415	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 92416	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 92417	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 92418	白色 (4000K) ・Ra82
AE 92419	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 92420	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 92421	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 92422	白色 (4000K) ・Ra82
AE 92423	昼白色 (5000K) ・Ra82

別売連結部品
型番

AE 43614 E

型 番 AH 92025 L

色・形

20230410

コイズミ照明株式会社