






取付寸法 矢視a



- ・セード取付方法は、セードネジ止め式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

定格光束	710	lm
固有エネルギー消費効率	116.3	lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	10 VA	品 名	LEDブラケット
6				入力電圧	100 V	型 番	AB 42091 L
5	セード	ガラス	1	透明消し	入力電流 0.10 A	図 番	
4	ホルダー	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキ	消費電力 6.1 W	適合ランプ	LED
3	アーム	アルミダイカスト	1	しんちゅう古美色メッキ	力 率 -	W×数	6.1W×1灯
2	フランジ	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキ	質 量 1.0 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	取付板	鋼板	1		特記事項	承認 泰	審査 野口
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		立案 矢成	
							20220214

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社