




取付寸法（矢視 ㉔）



- ・連結施工例は別紙（2 / 2 ページ）を参照ください。
- ・別売専用ライトコントローラーを使用してください。
- ・調光調色機能付
- ・連続調光機能付（100%～約3%）
- ・調色範囲（2700～5000K）
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能（最大90°まで）
- ・縦取付不可
- ・送り負荷は3Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・エンドキャップ着脱スペースとして、器具側面から10cm以上必要です。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・天面に物を置かないで下さい。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。



定格光束	2020 lm
固有エネルギー消費効率	76.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
（配線機器適合システム）



<https://webcatalog.koizumi-llt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>


				皮相電力	27VA	品 名	LEDブラケット
				入力電圧	100V	型 番	AB 52404
				入力電流	0.27A		
				消費電力	26.4W	適合ランプ	LED
3	エンドキャップ	プラスチック	2	白色	力 率	高力率	W×数 26.4W×1灯
2	パネル	アクリル	1	乳白色	質 量	1.7kg	色・形 2700～5000K・演色性 (Ra82)
1	本体	アルミ	1	白色塗装	特記事項	縮尺	承認 審査 立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		1/10	千田 志村 芝田
							図 番 AB52404_K_01

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社

連結施工例 下図は器具を取付方向から見た図です。

〈例：2台連結〉



※連結取付の場合、別売 連結セット(AE40535E)が必要です。

品 名	LEDブラケット
型 番	AB 52404
色・形	2700~5000K・演色性(Ra82)
図 番	AB52404_K.01

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社