



- ・直付・埋込両用型
埋込時：断熱施工（ブローイング・マット敷工法）
高気密対応型
取付必要高：75 mm
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	420 lm
固有エネルギー消費効率	67.7 lm/W

J I S C 8 1 0 5 - 5 に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	型 番	
					スイッチ	口 金
7	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	白塗装		
6	セード	アクリル	1	白色／透明	入力電圧 100V	
5	グローブ	ガラス	1	乳白色消し	入力電流 0.11A	品 名 LEDペンダント
4	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装	消費電力 6.2W	適合ランプ LED
3	スペーサ	しんちゅう	1	ファインホワイト塗装	力 率 W × 数 6.2W × 1灯	
2	コード		1	白色	重 量 0.9 kg	色 ・ 形 電球色 (2700K)
1	フランジ	鋼板	1	ファインホワイト塗装		
					スイッチ	点灯方式
						20150819