



- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・天井・壁・傾斜天井取付可能
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約5%）
- ・別売専用調光器（AEE690108）
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・照射近接限度0.1m
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

■別売専用調光器使用時

接続台数
20台まで

7						型番	AS 35207 L
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.095A	品名 LED スポットライト
4	パネル	アクリル	1	半透明	消費電力	8.7W	適合ランプ LED 6球モジュール
3	本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト	力率	高力率	W × 数 8.7W × 1灯
2	アーム	アルミダイカスト	1	ファインホワイト	重量	0.9kg	色・形 昼白色(5000K)・演色性(Ra 92)
1	プラグ	ポリカーボネート	1	白色	スイッチ		□ 金
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式 電子回路方式
							20120326