







- ・取付簡易型
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認
木ねじ1本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避けください。
- ・グローブ取付方法は、グローブネジ込み式です。
- ・セード取付方法は、セード押さえ式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。



灯具配置図

定格光束	1665 lm
固有エネルギー消費効率	95.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	33VA	品 名	LED シャンデリア
6				入力電圧	100 V	型 番	AH 42220 L
5	グローブ	エコクリスタルガラス	3	入力電流	0.33 A	図 番	
4	ホルダー	鋼板	3	消費電力	17.4 W	適合ランプ	
3	化粧カバー	鋼板	1	力 率	-	W×数	17.4W
2	フランジ	鋼板	1	質 量	5.2 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	取付フランジ	鋼板	1	白色塗装		承認	審査
部	部 品 名	材 質	数	備 考	特記事項	佐久間	野口
番							立案
							志村
							20191216

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社