



- 
- 4
- 5
- 6
- 接続端子 (カバー付)
- 70
- 3
- 3
- $\phi 110$
- 62
- 天井材厚  
5~25mm
- 0 K)
- 00 K)
- 00 K)
- 5 回
- ーラ
- する場合、
- 1
- 2
- 159
- 148
- 44
- 68
- 2- $\phi 5$  取付用穴
- (一社) 日本照明工業会  
S  
JIL5002



JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。



|        |        |          |   |                      |       |       |              |                      |
|--------|--------|----------|---|----------------------|-------|-------|--------------|----------------------|
|        |        |          |   | 皮相電力                 | 6VA   | 品 名   | LED高気密ダウンライト |                      |
| 6      | 電源ユニット | 銅板       | 1 | 入力電圧                 | 100V  | 型 番   | AD 1053 W99  |                      |
| 5      | 本体     | 銅板       | 1 | 入力電流                 | 0.06A | 図 番   | AD 1053 W99  |                      |
| 4      | 取付バネ   | ステンレス板   | 2 | 消費電力                 | 5.1W  | 適合ランプ | LED          |                      |
| 3      | パッキン   | シリコン     | 1 | 白色                   | 力 率   | 高力率   | W×数          | 5.1W×1灯              |
| 2      | 枠      | アルミダイカスト | 1 | パウダリーホワイト+シヤンソシルバー塗装 | 質 量   | 0.5kg | 色・形          | 2700~5000K・演色性(Ra82) |
| 1      | パネル    | アクリル     | 1 | 乳白色                  | 特記事項  |       | 承認<br>泰      | 審査<br>野口<br>立案<br>志村 |
| 部<br>番 | 部 品 名  | 材 質      | 数 | 備 考                  |       |       | 20210514     |                      |

コイズミ照明株式会社