





取付寸法（矢視ⓐ）







- 調光タイプ：調光範囲（１００%～約1%）
- 別売専用調光器（ＡＥ３６７４５Ｅ）
- 器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
  木ネジ１本での固定やガタツキのある配線器具への
  取付は危険ですのでお避けください。
- 直付・壁付両用型
- 傾斜天井に取付可能（９０°まで）
- グローブの取付方法はねじ込み式です。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
  ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
  明るさ異なる場合があります。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示
  が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時
  間帯は点灯しないでください。

⚠安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
  できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで
  ください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付はできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

■別売専用調光器使用時

接続台数
１０台まで

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3				
2	グローブ	アクリル	1	乳白色・消し塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト色塗装

入力電圧	１００Ｖ
入力電流	０．１９Ａ
消費電力	１１．２Ｗ
力率	
重量	１．４ｋｇ
スイッチ	

型番	ＡＨ３８３２３Ｌ
品名	ＬＥＤシーリングライト
適合ランプ	ＬＥＤ
Ｗ×数	１１．２Ｗ×１灯
色・形	電球色（２７００Ｋ）
口金	
点灯方式	
	２０１５１１０４

コイズミ照明株式会社