



- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は6 Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けて下さい。



### ⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災、感電の原因となります。
- ・火災の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7	パッキン	シリコン	1		型番 <b>ADN 650 191</b> 品名 蛍光灯高気密ダウンライト 適合ランプ 電球形蛍光灯D25形 W × 数 21W×1灯 色・形 EN (3波長形昼白色) 口金 E26 点灯方式 電子安定器 (インバータ) 20080425
6	枠反射板 (パツフル)	アルミ	1	上面銀色鏡面+オフホワイト塗装	
5	パッキン	シリコンゴム	1		
4	ソケット	フェノール樹脂	1		
3	パッキン	シリコンゴム	1		
2	本体	亜鉛鋼板	1		
1	取付金具	ステンレス板	2		
					入力電圧 100V 入力電流 0.34A 消費電力 21W 力率 低力率 重量 0.6kg スイッチ