



- ・スイッチ付
- ・直付・壁付両用型
- ・セードの取付方法は、押込式です。
- ・傾斜天井取付可能型（横方向のみ90°まで）
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・コンセント付（容量1000Wまで）

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番	ABN 547 015
6					入力電圧 100 V	品名	蛍光灯ブラケット
5	コンセント		1		入力電流 0.31 A	適合ランプ	蛍光ランプ FL
4	ソケット		2		消費電力 18 W	力率	低力率
3	セード	アクリル	1	乳白色		重量	0.8 kg
2	エンドキャップ	プラスチック	2	白色		W × 数	20W×1灯
1	本体	鋼板	1	白色塗装		色・形	EX-N (3波長形昼白色)
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ	□ 金	G13
						点灯方式	電子安定器 (インバータ)
							20080119