






- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・セード取付方法は、グローブ押え式です。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

定格光束	260 lm
固有エネルギー消費効率	59.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。



7				皮相電力	7VA	品名	LEDシーリングライト
6				入力電圧	100 V	型番	AH 47451 L
5	フランジ	プラスチック	1	入力電流	0.07 A	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G/K4
4	ソケット	プラスチック	1	消費電力	4.4 W	W×数	4.4W×1灯
3	取付金具	銅板	1	力率	—	色・形	電球色(2700K) 演色性(Ra80)
2	シート	強化和紙	4	質量	0.9 kg	縮尺	承認 審査 立案
1	枠	木製	1	特記事項		1/5	千田 志村 芝田
部番	部品名	材質	数	備考			図番 AP47451L_K_04

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社