



灯具配置図

- ・リモコンスイッチ付
- ・オフタイマー機能付 (30分・60分)
- ・床面から羽根までの高さは2m以上必要です。
- ・壁面から羽根の先端まで40cm以上離して取付けてください。
- ・傾斜天井への取付不可
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・羽根・灯具のバランス等により、本体が多少揺れたり、音がすることがあります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ファンの始動は壁スイッチではできません。リモコンでの操作となります。

定格光束	3695	lm
固有エネルギー消費効率	94.7	lm/w

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	型番
7					100 V	AM 43213 L
6	取付金具	鋼板	1	黒色	入力電流 0.92/0.99 A	品名 LEDインテリアファン
5	羽根取付金具	アルミダイカスト	4	金古美色	消費電力 59/64 W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA8L-G/K60E/S/W
4	フランジ	鋼板	1	金古美色	力率	W × 数 7,8W×5灯
3	羽根	木製	4	シックブラウン/ウォームブラウン	重量 8.1 kg	色・形 電球色 (2700K)
2	グローブ	ガラス	5	乳白 消し	スイッチ	口金 E26
1	本体	鋼板	1	金古美色	強/中/弱/微/切上/下	点灯方式
						20161219