



取付寸法(矢視 a) (縮尺 1 / 4)

- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。 木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付 は危険ですのでお避けください。
- ・傾斜天井ではご使用になれません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、 明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、 表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調整可能型
- ・チェーンジョイント付

## △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用 できません。

火災・感電の原因になります。

・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。

火災の原因になります。

・指定以外の取付けはできません。 器具の落下によるけがの原因になります。

2
接続端子
4
6
5
φ 4 0 3

定格光束	590 lm
固有エネルギー消費効率	8 0.8 l m/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって 固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の 適合性、接続台数は下記よりご確認ください。 あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)



https://webcatalogkoizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

7					皮相電力 1	1 3 V A	品 名	LED/	ペンダント	
6	ソケット	磁器	1	E 2 6	入力電圧 1	1 0 0 V	型 番	۸ D	4553	) F
5	セード	ガラス	1	透明	入力電流 (	D.13A	至 甘	AP	4555	5 5 L
4	本体	鋼板	1	ホワイトブロンズメッキへアライン	消費電力	7.3 W	適合ラン	プ電球形LE	Dランプ LDA7-	G-K/60W/2
3	コード		1	透明	力 率	-	W×数	7.3 W	× 1灯	
2	フランジ	鋼板	1	ホワイトブロンズメッキへアライン	質量 4	4.9 k g	色・形	電球色(2	2700K)・演	色性(Ra80)
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		縮尺	承認	審査	立案
部	部 品 名	材質	数	備考			1/6	千田	志村	矢成
番	部品名	171 貝 数	以			1 / 0	强 A P	45535L	_K_06	

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズ三照明株式会社