


取付寸法（矢視 ㊶）



- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能（最大90°まで）
- ・傾斜天井・壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・セードの取付方法は、プッシュアップ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・D種（第3種）接地工事を行ってください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDランプには装着の方向性があります。
- ・装着方向を間違った場合は点灯しません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおわって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

※適合ランプ G13
電源内蔵型直管LEDランプ
(Master LEDtube 1200mm 14W)

定格光束	1870 lm
固有エネルギー消費効率	133.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					VA 15/15/16VA	品 名 LEDシーリングライト
6					入力電圧 100/200/240V	型 番 AH 5 1 7 8 4
5					入力電流 0.15/0.08/0.06A	
4					消費電力 14.0W	適合ランプ 欄外参照
3	側板	ABS樹脂	2	白色	力 率 高力率	W×数 14.0W×1灯
2	本体	鋼板	1	白色	質 量 1.8kg	色・形 昼白色(5000K)
1	セード	アクリル樹脂	1	下面：乳白、側面：白色	特記事項	承認 審査 立案 佐久間 野口 谷藤
部	部 品 名	材 質	数	備 考		20200122
番						

20200122

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社