

PWM/DALI切替式ユニット搭載。  
スイッチ切替によりPWM/DALI信号  
制御方式のいずれにも対応できます。

# Solid Seamless

単体取付



半埋込

## 半埋込型



### LED

- 本体：アルミ・白色塗装
- セード：ポリカーボネート・乳白色
- 光源寿命：40,000時間
- 調光範囲（約1～100%）
- 調光には別売適合調光器が必要です
- PWM/DALIはスイッチ切替式ユニット搭載で  
どちらの信号制御方式にも対応可能
- 100～242V対応タイプ
- 取付にはボルトを使用



特注対応を承ります。  
筐体色対応（黒・シルバー）  
追加工加工対応（口の字・L字など）



PWM DALI

L：1500mm

電球色 2700K 電球色 3000K 温白色 3500K 白 色 4000K 昼白色 5000K  
**XD 49357 L XD 49360 L XD 49363 L XD 49366 L ※ XD 49369 L ￥39,500(税抜)**

定格光束 <b>4190 lm</b>	定格光束 <b>4370 lm</b>	定格光束 <b>4490 lm</b>	定格光束 <b>4570 lm</b>	定格光束 <b>5030 lm</b>
消費電力 <b>41.3 w</b>	消費電力 <b>41.3 w</b>	消費電力 <b>41.3 w</b>	消費電力 <b>41.3 w</b>	消費電力 <b>41.3 w</b>
固有エネルギー消費効率 <b>101.4 lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>105.8 lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>108.7 lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>110.6 lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>121.7 lm/W</b>

重 量：2.2kg  
●44/44/46VA(100/200/242V)



**1512×45**  
埋込穴



PWM DALI

L：1200mm

電球色 2700K 電球色 3000K 温白色 3500K 白 色 4000K 昼白色 5000K  
**XD 49358 L XD 49361 L XD 49364 L XD 49367 L ※ XD 49370 L ￥35,000(税抜)**

定格光束 <b>3350 lm</b>	定格光束 <b>3490 lm</b>	定格光束 <b>3590 lm</b>	定格光束 <b>3660 lm</b>	定格光束 <b>4020 lm</b>
消費電力 <b>32.4 w</b>	消費電力 <b>32.4 w</b>	消費電力 <b>32.4 w</b>	消費電力 <b>32.4 w</b>	消費電力 <b>32.4 w</b>
固有エネルギー消費効率 <b>103.3 lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>107.7 lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>110.8 lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>112.9 lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>124.0 lm/W</b>

重 量：1.8kg  
●33/34/39VA(100/200/242V)



**1212×45**  
埋込穴



PWM DALI

L：900mm

電球色 2700K 電球色 3000K 温白色 3500K 白 色 4000K 昼白色 5000K  
**XD 49359 L XD 49362 L XD 49365 L XD 49368 L ※ XD 49371 L ￥30,500(税抜)**

定格光束 <b>2510 lm</b>	定格光束 <b>2620 lm</b>	定格光束 <b>2700 lm</b>	定格光束 <b>2740 lm</b>	定格光束 <b>3020 lm</b>
消費電力 <b>24.2 w</b>	消費電力 <b>24.2 w</b>	消費電力 <b>24.2 w</b>	消費電力 <b>24.2 w</b>	消費電力 <b>24.2 w</b>
固有エネルギー消費効率 <b>103.7 lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>108.2 lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>111.5 lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>113.2 lm/W</b>	固有エネルギー消費効率 <b>124.7 lm/W</b>

重 量：1.5kg  
●25/26/32VA(100/200/242V)



**912×45**  
埋込穴

適合調光器 ▶ P.98

PWM

**AE 51789 E [NEW] ￥17,800 (税抜)**

- PWM信号制御方式(100V)

**AE 51790 E [NEW] ￥19,800 (税抜)**

- PWM信号制御方式(200～254V)

PWM DALI

**AE 51238 E [NEW] ￥37,800 (税抜)**

- 3シーンメモリ対応  
PWM/DALI信号制御方式(100～242V)

DALI信号制御システムについては、最寄りの  
営業所までお問い合わせください。

- Ⓐ：速結端子付（送りなし）
- ㊦：速結端子付（送り付）

- △安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けないでください。
- LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。