PWM/DALI切替式ユニット搭載。
スイッチ切替によりPWM/DALI信号制御方式のいずれにも対応できます。

Solid Seamless

単体取付

直付　壁付

LED
本　　体：アルミ·白色塗装
セ ー ド：ポリカーボネート·乳白色
●光源寿命:40,000時間
●直付·壁付·床置取付可能型
●調光範囲(約1～100%)
●調光には別売適合調光器が必要です
●PWM/DALIはスイッチ切替式ユニット搭載で
　どちらの信号制御方式にも対応可能
●100～242V対応タイプ

LED　演色性 Ra82　調光タイプ　※L:300mm タイプをのぞく　特許出願中　意匠登録済　※マークの型番をのぞく

特注対応を承ります。
筐体色対応(黒·シルバー)
追い回し加工対応(口の字·L字など)

PWM　DALI
L：1500mm

電球色 2700K	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K	昼白色 5000K	
XH 47251 L	**XH 47256 L**	**XH 47261 L**	**XH 47266 L** ※	**XH 47271 L**	**¥34,500**(税抜)
定格光束 4190 lm	定格光束 4370 lm	定格光束 4490 lm	定格光束 4570 lm	定格光束 5030 lm	
消費電力 41.3 W	消費電力 41.3 W	消費電力 41.3 W	消費電力 41.3 W	消費電力 41.3 W	
固有エネルギー消費効率 101.4 lm/W	固有エネルギー消費効率 105.8 lm/W	固有エネルギー消費効率 108.7 lm/W	固有エネルギー消費効率 110.6 lm/W	固有エネルギー消費効率 121.7 lm/W	

重　　量：1.9kg
●42/44/46VA(100/200/242V)





定格光束：5030 lm
(LED 41.3W 5000K)

PWM　DALI
L：1200mm

電球色 2700K	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K	昼白色 5000K	
XH 47252 L	**XH 47257 L**	**XH 47262 L**	**XH 47267 L** ※	**XH 47272 L**	**¥30,000**(税抜)
定格光束 3350 lm	定格光束 3490 lm	定格光束 3590 lm	定格光束 3660 lm	定格光束 4020 lm	
消費電力 32.4 W	消費電力 32.4 W	消費電力 32.4 W	消費電力 32.4 W	消費電力 32.4 W	
固有エネルギー消費効率 103.3 lm/W	固有エネルギー消費効率 107.7 lm/W	固有エネルギー消費効率 110.8 lm/W	固有エネルギー消費効率 112.9 lm/W	固有エネルギー消費効率 124.0 lm/W	

重　　量：1.6kg
●33/36/39VA(100/200/242V)





定格光束：4020 lm
(LED 32.4W 5000K)

PWM　DALI
L：900mm

電球色 2700K	電球色 3000K	温白色 3500K	白 色 4000K	昼白色 5000K	
XH 47253 L	**XH 47258 L**	**XH 47263 L**	**XH 47268 L** ※	**XH 47273 L**	**¥25,500**(税抜)
定格光束 2510 lm	定格光束 2620 lm	定格光束 2700 lm	定格光束 2740 lm	定格光束 3020 lm	
消費電力 24.2 W	消費電力 24.2 W	消費電力 24.2 W	消費電力 24.2 W	消費電力 24.2 W	
固有エネルギー消費効率 103.7 lm/W	固有エネルギー消費効率 108.2 lm/W	固有エネルギー消費効率 111.5 lm/W	固有エネルギー消費効率 113.2 lm/W	固有エネルギー消費効率 124.7 lm/W	

重　　量：1.3kg
●25/28/32VA(100/200/242V)





定格光束：3020 lm
(LED 24.2W 5000K)

▷：速結端子付(送りなし)
◁▷：速結端子付(送り付)

⚠安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境·使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。